

生产供应MO1钼棒 磨光钼圆棒 高纯钼光棒 TZM钼锻件 批量价优

产品名称	生产供应MO1钼棒 磨光钼圆棒 高纯钼光棒 TZM钼锻件 批量价优
公司名称	宝鸡龙吉锐金属科技有限公司
价格	700.00/公斤
规格参数	牌号:MO1 纯度:99.95% 密度:10.2g/cm
公司地址	高新开发区马营镇宝钛路郭家村工业园
联系电话	0917-3229959 18628619701

产品详情

钼棒具有高熔点，良好的热导率和低的热膨胀性能。在高温下，可以抗氧化，强度高。

生产加工工序

成型、烧结、悬垂锻打、机加工。

按照材质分类

纯钼棒：钼含量大于99.95%高温钼棒（钼镧合金棒）：含镧0.4~1.2%，钼含量为除杂质外的余量 TZM钼棒：Mo-0.5Ti-0.07~0.12Zr-0.01~0.04C。分锻造钼棒和磨光钼棒，锻造钼棒表面允许有轻微的氧化膜，锻锤痕;磨光钼棒表面呈现金属光泽，无氧化现象;两个表面无缺陷，如分层，裂纹，毛刺和垂直裂纹等

2规格

dia (2mm~100mm) *L ，直径。 (0.8-16) × 长 (毫米)。直径和长度偏差均按GB4188 - 84标准

表面

- 1、烧结钼棒表面呈银灰色金属光泽
- 2、锻打钼棒表面有一层氧化物，表面呈黑色
- 3、磨光钼棒，呈银灰色金属光泽

表面氧化物去除方法

1、钼产品具有易氧化的特性。需去除重度氧化物时,请委托本公司或用强酸(氟酸,硝酸,盐酸等)处理,操作时请注意。

2、轻度氧化物使用添加研磨剂的清洗剂,用软布或海绵等擦拭,然后用温水洗净。

洗净的钼制品会失去金属光泽,请注意。

3钼棒的包装

钼棒需用PE珍珠棉材料单独包装,放在合适的木箱中,必须填满多余空隙,以防止在运输途中发生震动,损坏产品。

4应用与用途

用于制造电真空器件及电光源零件

适合于加工离子注入类零件

用作高温发热体和高温结构零件

在玻璃和耐火纤维工业用作熔炉的电极,在1300 玻璃熔液中工作,寿命长

稀土工业中用作电极

5工艺

锻制、轧制、拉拔