

景洪高速公路广告牌设计 林峰广告传媒 景洪高速公路广告牌

产品名称	景洪高速公路广告牌设计 林峰广告传媒 景洪高速公路广告牌
公司名称	昆明林峰广告传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥鸣泉村243号
联系电话	13888898163

产品详情

单立柱广告牌的结构构造是什么样的

- 1、在结构构造受力合理、传力明确，结构承载力、刚度和稳定性满足规范的前提下，力求减小迎风面积，所以户外广告设施钢结构的设计宜采用空腹结构形式。
- 2、由于户外广告设施长期受风荷载作用，结构处于动载状态，所以户外广告设施与墙面及屋面的锚固连接，应主要采用化学锚栓、植筋和预埋件与墙面或梁进行连接。摩擦型膨胀螺栓在交变风荷载的作用下，景洪高速公路广告牌设计，极易产生松动、脱落，所以规定严禁采用安全性较差的摩擦型膨胀螺栓连接。
- 3、本条规定了杆件截面的小尺寸级小壁厚。
- 4、在受力结构（桁架）的连接中，为了确保杆件力的传递和焊缝连接的强度，应采用节点板连接形式。
- 5、采用钢板、铝合金板作为户外广告设施的面板时，不宜采用抽芯铝铆钉与构架连接，应采用镀锌螺栓与构架作可靠连接。当采用塑料扣板作户外广告设施的面板时，塑料扣板应采用钢质镀锌压条和镀锌螺栓与构架作可靠连接。
- 6、采用木结构作为广告画面底板及框架时，木材应与钢（混凝土）构架采用镀锌钢螺杆连接，必须对木结构进行防腐、防蛀处理。

昆明林峰广告传媒有限公司，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、，三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，让你在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

当单立柱广告牌钢结构物存在设计缺点或受外力损伤，影响其牢固性时，应及时对其进行加固。钢结构的加固方法很多，总结起来主要有以下几种：

加大受力截面。这种方法**用于广告牌支撑物、节点钢板的加固，可提高构件的承载力，景洪高速公路广告牌施工，但也会增加广告牌自身的重量和造价，在使用上有局限性。

外加预应力拉杆或撑杆。这种方法可提高构件承载力，景洪高速公路广告牌公司，增大其抗裂性。由于这种方法改变了原整体结构的受力分配，因此实施时应做详细的力学计算。

增设支点或托架。这种方法可减小构件的承力跨度，降低钢性结构内部的受力负荷，减缓材质的老化与变形。多适用于广告牌的扩建。

增补支点。采用增加支座底板与增补化学膨胀螺栓或种植钢筋数量的办法，可增强广告牌整体结构的稳定性和安全系数。

灌浆法修补裂缝。使用压送设备将化学浆液灌入结构裂缝进行修补。灌入的化学浆液能修复混凝土裂缝，防锈补强，提高构件的整体耐久性。通常使用在广告牌地基与联接钢板之间的加固中。

粘结剂加固法。这是一种把钢板粘贴在构件外部的加固方法。具有操作简便，景洪高速公路广告牌，施工周期短，占用空间小，几乎不改变构件外形等优点。通常用于楼宇广告牌支座的承载加固。

昆明林峰广告传媒有限公司，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、，三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，让你在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

广告牌制作材料有哪些

PP胶片: 光泽度高，色彩多样，图像解析度高，抗老化及抗拉力性能好，有哑面及光面两种；

kt板：kt板是由一种ps颗粒经过发泡生成板芯，经过表面覆膜压合而成的一种新型材料，它的特点是耐压，轻盈，不易变形，经常被用于广告展示促销，建筑装饰以及包装等方面。

冷裱膜: PVC材质，主要作用是保护画面。

昆明林峰广告传媒有限公司，是一家主要从事云南单立柱广告牌制作安装公司，主要设计生产安装单立柱广告牌、双面单立柱、三面单立柱、人文景观单立柱、独立柱、T牌、快捷组装户外广告牌、高杆广告牌、LED显示屏、，三面翻广告牌等。为您提供设计生产安装一条龙服务，让你在广告推广上没有烦恼。欢迎广大客户来电咨询，我们期待与您合作业务。

景洪高速公路广告牌设计-林峰广告传媒-景洪高速公路广告牌由昆明林峰广告传媒有限公司提供。景洪高速公路广告牌设计-林峰广告传媒-景洪高速公路广告牌是昆明林峰广告传媒有限公司（www.ynlfgg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。