

# 大兴安岭水稳拌和站 水稳拌和站出售 辉旺工程机械

产品名称	大兴安岭水稳拌和站 水稳拌和站出售 辉旺工程机械
公司名称	山东辉旺工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

## 产品详情

稳定土拌和站成为生活中不能缺少的部分

- 1、检查各螺栓是否紧固，尤其是搅拌机内搅拌叶片及各料仓振动器叶片。
- 2、检查皮带托辊是否有缺少的地方，各转动位置是否润滑充分。搅拌机各轴承每工作四小时打黄油一次，其余地方工作三天至一星期打一次。
- 3、电缆电线是否有漏电破损的地方，水稳拌和站出售，一般机器每工作一星期就要停机检查一下各电器件螺丝是否紧固，线缆是否破损。各电气及控制柜要牢固接地。总地线一般深度至少1.5米至2米。变频器建议单独接地。接地时可以在地线处浇灌盐水增强接地效果。
- 4、看各给料皮带是否跑偏。给料仓料门是否卡死，水稳拌和站供应商，水泥罐阀门是否开启，若关闭则在开机前打开。一般水泥仓料门一边至少开20公分，即水泥料门开四十公分大。

稳定土拌和站作业中的需求

- 1、发动稳定土拌和站，并时刻注重各指示表指示能否正常，不正常时分有必要立刻停机，牡丹江水稳拌和站，待查看扫除问题后方能够正常作业；
- 2、查看各运送带作业能否正常，有无跑偏和卡滞表象；
- 3、搅拌叶片有无卡滞和异响；

- 4、仓壁轰动机能否正常轰动，无异响；
- 5、供水泵应该作业正常，阀门应该作业正常，各个接头无走漏；
- 6、电动滚筒、打掃器应该作业正常；
- 7、水表有必要计量jing确；
- 8、螺旋运送机作业有必要正常，无异响

在拌制稳定土拌和站生产过程中，经常发生石料堵塞筛网的筛孔，造成该进入1#仓（小仓）的石屑，水稳拌和站哪家好，由于小仓上振动筛筛网的筛孔堵塞，石屑只能进入2#仓，甚至进入3#仓，逐渐越来越严重地影响混合料的配合比，沥青混凝土产品的质量达不到要求，导致铺筑在道路上的路面仍然要返工铣刨重修。所以必须要了解是什么原因造成稳定土拌和站筛网堵塞如何解决？

1. 筛孔偏小，若振动筛上残留稍大的石屑颗粒，就无法通过筛孔，逐渐把筛孔堵塞。
2. 含有大量接近振动筛筛孔尺寸临界的石料颗粒。
3. 含有较多的针片状石料。
4. 编织筛网的钢丝直径偏粗，选用好的钢丝既耐磨又具韧性，能有效提高筛孔通过率。

大兴安岭水稳拌和站-水稳拌和站出售-辉旺工程机械(优质商家)由山东辉旺工程机械有限公司提供。山东辉旺工程机械有限公司（[www.sdhuwangjixie.com](http://www.sdhuwangjixie.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领辉旺工程机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！