

# 特氟龙喷涂价格 四氟防腐科技 特氟龙喷涂

产品名称	特氟龙喷涂价格 四氟防腐科技 特氟龙喷涂
公司名称	苏州四氟防腐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区八坼经济开发区五方路（欧巴特院内）
联系电话	13912763894

## 产品详情

一、把环保、节能、高性能和功能性作为重防腐涂料和涂装的发展重点。未来5年内必须开发出环境友好型长效防污涂料；开发以复合磷酸盐防锈涂料为基础的防腐涂料，代替有毒污染环境的红丹、铬酸盐等重金属防腐底漆；高固体分、无溶剂以及水性防腐涂料逐步取代传统的溶剂型涂料；还要开发和推广水性防腐涂料、水性环氧地坪涂料。

二、标准化规范市场。目前，海洋平台防腐、铁路桥梁、车辆、造船、修船和集装行业及海i军舰船涂料装标准比较健全，而石油化工、电子、食品等领域的污水处理系统等，行业标准和配套体系尚制定中，某些市场出现了无序竞争和不规范竞争的局面。如工业地坪涉及的行业范围比较广，标准化难度比较大，即便国家标准制定出来，也难以涵盖其应用领域，容易造成无序竞争，阻碍行业正常发展。

三、加强油漆施工性能和涂装工艺研究，确保产品的可靠性。从涂料涂装一体化的理念出发，重视涂装施工性能—涂料对不同底材的处理程度的适应性、涂料对施工方法和施工工艺的适应性、涂料对施工环境的适应性的研究。不断优化和提升产品的综合性能，特氟龙喷涂温度，加强涂料配套体系和性能评价，提高配套体系的科学性和合理性，适应不同腐蚀环境的要求。尤其是设备设施的保养或重涂过程的涂装工艺，表面处理和配套体系，由于腐蚀和施工环境不同，原涂层损坏状况差异，施工条件恶劣，应引起高度重视。

- 1、不粘性：几乎所有物质都不与铁氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能，特氟龙喷涂价格，广泛应用在烘焙模具及食品工业上，如不粘锅，蛋糕烤盘等。
- 2、耐热性：铁氟龙涂料具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，特氟龙喷涂，一般在240~260℃之间可连续使用，具有显着的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。
- 3、滑动性：铁氟龙涂料有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，数值仅在0.05-0.15之间。常

被应用到机械滚轴，五金工件等。

喷涂技术是指对产品做特氟龙0.01-3mm厚度的涂层处理，四氟喷涂具有抗粘、耐磨、润滑、抗菌、洁净、耐热、和防腐蚀等功能。普遍适用于各个工业领域：化学工业 反应槽、贮槽、热交换器、搅拌棒，环境工程废水废气处理设备、管件、阀、泵。纺织工业 浆纱滚轮，染整滚轮，无纺布滚轮。电子工业 半导体工厂耐酸防火排烟道，特氟龙喷涂工艺，印刷电路板，电镀挂架。食品工业 烘焙器具、烤盘、模具、各种食品加工机械及零件电子电镀工业 防腐蚀半导体工业 防腐蚀、阻燃。

目前四氟喷涂和四氟缠绕在化工反应设备釜内搅拌以及盘管加热两大块有着很多的成功应用，各自有着独特的优点，根据客户使用工况条件和工件的形状来选择其中一种工艺作为防腐，长时间使用温度在-180 至260 ，并且耐高真空性和耐磨性。

特氟龙喷涂价格-四氟防腐科技-特氟龙喷涂由苏州四氟防腐科技有限公司提供。“进口特氟龙喷涂、金属特氟龙喷涂、鞋模专用特氟龙喷涂”就选苏州四氟防腐科技有限公司（[www.szsfkf.com](http://www.szsfkf.com)），公司位于：苏州市吴江区八坼经济开发区五方路（欧巴特院内），多年来，四氟防腐科技坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。四氟防腐科技期待成为您的长期合作伙伴！