

保定木纹彩涂板 金宏润钢铁厂家直销 木纹彩涂板厂家

产品名称	保定木纹彩涂板 金宏润钢铁厂家直销 木纹彩涂板厂家
公司名称	博兴县兴福镇金宏润钢铁工贸部
价格	面议
规格参数	
公司地址	博兴县兴福镇工业园
联系电话	15165436363

产品详情

彩涂板，即预涂彩色涂层钢板（PCM），是以镀锌（或镀锌铝）钢卷、冷轧钢卷或铝卷为基材，金属表面经预处理后得到化学转化膜，再涂上各种有机涂料的一种新型材料。它是一种复合材料，既有金属的机械强度和易成型性能，又具备有机材料的装饰性和耐腐蚀性等优点，可广泛用于建筑、家电、办公用品、交通运输等行业。彩色涂层钢板的结构如图1所示。包括：精涂层、初涂层、预处理层、镀锌层。其中初涂层和精涂层是涂料涂装后固化形成的，它们的性能优劣是彩涂板性能的主要体现。虽然涂层性能主要取决于涂料本身，但涂覆工艺、烘烤条件也是决定涂层性能的主要因素。作为宝钢的高附加值产品，一些特种功能性的彩涂板产品不断面世，呈现多元化发展态势。作为彩涂机组的关键设备之一的烘烤炉，宝钢1号线于2001年进行了改造，并投入正常使用。烘烤炉改造后，为发挥新设备的功能，优化烘烤条件，我们进行了不同工况条件下的试验，木纹彩涂板厂，以寻求的固化条件，满足产品质量的提升。

山东彩涂板专业生产厂家，精心打造的优质彩涂板产品，是一种以冷轧钢板和镀锌钢板为基板，经过表面预处理（脱脂、清洗、化学转化处理），以连续的方法涂上涂料（辊涂法），经过烘烤和冷却而制成的产品。使用镀锌钢板为基板的彩色涂层钢板，除有锌保护外，锌层上的有机涂层起了覆盖隔离作用，可防止钢板生锈，使用寿命比镀锌钢板更长，据介绍涂层钢板的使用寿命比镀锌钢板长50%。同种涂料、相同涂层厚度的彩色涂层板，其使用寿命会有很大的不同。例如，在工业区或沿海地区，木纹彩涂板厂家，由于受到空气中气体或盐分的作用，腐蚀速度加快，使用寿命受到影响。在雨季，涂层长期受雨水浸湿、或者在日夜温差太大易结露的部位，都会快地受到腐蚀，使用寿命均会降低。

用彩色涂层钢板制造的建筑物或厂房，经常受到雨水冲洗时使用寿命长，否则，由于受气体、盐和灰尘的作用而影响使用。因此，在设计时，若屋顶的倾斜度越大，则越不容易积聚灰尘等污物，使用寿命越长；对于那些不受雨水经常冲洗的区域或部位，应定期用水冲洗。

关于山东彩涂板的相关介绍就到这里了，更多详细资讯欢迎及时查阅我们的网站更新。

彩涂板产品主要有聚脂、硅改性聚脂、环氧树脂、氟碳、丙烯酸树脂、塑料熔胶和家电聚脂及表面贴膜、压花等产品。其成品规格一般为：厚度0.3~1.6mm，宽度750~1350mm

，木纹彩涂板批发，涂层厚度25~200 μm，成品卷重3~10t。在彩涂板消费中，建筑行业是彩涂板的需求领域。各类建筑，包括仓库、超市、车站、机场、体育馆、商务楼、民宅等，都需要彩涂钢板，主要用于生产瓦楞板、夹心板、门窗等。住宅和门窗需要的彩板厚度规格为0.7mm和0.8mm两种；活动房和厂房需要的彩板厚度规格为0.4mm、0.5mm、0.6mm等。家电行业使用的彩涂板主要以覆膜彩板(PVC)为主，主要用于冰箱、冰柜、洗衣机、消毒柜、微波炉、影碟机、装饰品等醒目的外壳。

1 主要生产工艺流程在生产时，用吊车将原料卷吊放到彩涂机组的受料台上，再由运输小车将钢卷运到彩涂机组前的卷座上，在此处拆除捆带，然后上料小车将原料钢卷上到开卷机上，由引带装置自动将带头引至切头剪处切头，带钢在缝合机处与上一卷带钢缝合。缝合后的带钢首先进入预清洗段进行碱水冲洗、碱水刷洗、热水冲洗，然后经热空气烘干后进入活套，出活套后进入预处理段，在预处理段进行碱水冲洗、碱水刷洗、两级热水冲洗，再进行调质处理和两级热水冲洗，然后经热空气烘干，进入化学涂机，保定木纹彩涂板，在带钢表面涂一层水基的铬化物，出化学涂机后进入热空气干燥机烘干。布置在热空气干燥机后的水冷辊将带钢冷却到40℃以下，进入辊涂机进行初涂，再进入悬垂式固化炉烘干。

保定木纹彩涂板-金宏润钢铁厂家直销-木纹彩涂板厂家由博兴县兴福镇金宏润钢铁工贸部提供。保定木纹彩涂板-金宏润钢铁厂家直销-木纹彩涂板厂家是博兴县兴福镇金宏润钢铁工贸部（www.sdbxjhr.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。

。