

300A氩弧焊发电电焊机型号

产品名称	300A氩弧焊发电电焊机型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

300A氩弧焊发电电焊机型号 大泽氩弧焊机焊丝通过丝轮送进，导电嘴导电，在母材与焊丝之间产生电弧，使焊丝和母材熔化，并用惰性气体氩气保护电弧和熔融金属来进行焊接的。它和钨氩弧焊的区别：一个是焊丝作电，并被不断熔化填入熔池，冷凝后形成焊缝；另一个是采用保护气体，随着熔化氩弧焊的技术应用，保护气体已由单一的氩气发展出多种混合气体的广泛应用，如Ar 80%+CO₂20%的富氩保护气。通常前者称为MIG，后者称为MAG。从其操作方式看，目前应用较广的是半自动熔化氩弧焊和富氩混合气保护焊，其次是自动熔化氩弧焊。

机组型号

TO300AY

发电机

额定输出

7KW

额定输出

8KW

额定电压

220V

380V

相 数

单相

三相

频率

50HZ

绝缘等级

F

启动方式

手/电启动

功率因素

0.8/0.9

燃油牌号

柴油

油箱容量

15L

耗油量

206g/kw.h

燃油型号

0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

氩弧焊

额定输出电流

12A

起弧方式

高频起弧

空载电压

295V

电流调节（A）

15-60A

额定输出电压

104

持续率 (%)

60

空载损耗 (W)

效率 (%)

85

功率因素

0.93

外壳防护等级

IP21

绝缘等级

接触起弧

建议空气压力

4-5

切割厚度

1-20

电焊机

焊接标准

工业电焊机

60V

焊条直径

0-4.2MM

焊接效率

80%

其他

噪音

70-78dBA/7m

机组尺寸(mm)

850*650*780

连续工作时间

12-16h

重量(kg)

135/145

品名

柴油氩弧焊一体机

大泽动力工厂业生产发电电焊一体机:150a发电电焊机、190a发电电焊机、200a发电电焊机、230a发电电焊机、250a发电电焊机、260a发电电焊机、280a发电电焊机、300a发电电焊机、350a发电电焊机、400a发电电焊机、450a发电电焊机、500a发电电焊机、600a发电电焊机、700a发电电焊机、800a发电电焊机(燃料:汽油和柴油)

点:输出电源5.5-20千瓦,交流直流,单三相,手电一体启动,移动式,带氩弧焊,手推式等