

1寸热水保温管耐高温95° 恒节保温管 烟台热水保温管

产品名称	1寸热水保温管耐高温95° 恒节保温管 烟台热水保温管
公司名称	佛山市恒节保温管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路 8号
联系电话	13923190368

产品详情

PP-R保温管应用

佛山恒节厂家及专业生产PPR聚氨酯保温管/南方泳池中央空调冷凝水专用PVC保温管/北方抗冻一体保温管

ppr保温管学名“ ppr保温复合塑料管 ” 由三层结构组成：

1.外层为hdpe外护管

2.中间层为聚氨酯发泡层

3.内层工作管为ppr管，ppr保温管耐酸碱盐、抗紫外线（黑色hdpe外护管）、保温效果好，每公里热损耗不到1%被广泛用于酒店、学校、医用等热水管道系统.在管道保温系统中，“聚氨酯泡”保温比“橡塑保温”效果更佳，在日常生活中家用的“热水器”“冰箱”里的保温均是“聚氨酯”保温层.ppr保温管国家标准为CJ/T480-2015.

PP-R保温管应用于：

A/工厂空气能热泵热水工程、太阳能热水工程

B/酒店宾馆空气能热泵热水工程、太阳能热水工程

C/学校空气能热泵热水工程、太阳能热水工程

D/公寓太阳能热水工程

E/中央空调冷气管道、中央热水工程

F/别墅度假村休闲中心空气能热泵热水工程

G/泳池温泉管道保冷、保热工程

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

恒节厂价直销耐高温耐腐铝塑复合管：

铝塑复合管聚氨酯复合保温管一体式复合保温管规格齐全量大可优惠

铝塑复合管的介绍：

铝塑复合管是以金属管材为基础，烟台热水保温管，内、外焊接聚乙烯、交联聚乙烯等非金属材料成型，具有金属管材和非金属管材的优点。铝塑复合管大多是由工作层(要求耐水腐蚀)、支承层、保护层(要求耐腐蚀)组成。它的特点是重量轻、内壁光滑、阻力小、耐腐性能好;复合管材是管径 300mm以上给排水管道至理想的管材。它兼有金属管材强度大，刚性好和非金属管材耐腐蚀的优点。

铝塑复合管的连接宜采用冷加工方式，热加工方式容易造成内衬塑料的伸缩、变形乃至熔化。一般有螺纹、卡套、卡箍等连接方式。由于复合管尚属新型管材，我国还未有统一的设计、施工及验收规范。设计及施工人员往往套用镀锌管的工艺来进行设计与施工。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可拨打图片上方联系电话，欢迎大家咨询！

恒节ppr热水保温管 PVC聚氨酯发泡复合保温管 自带保温层抗冻防腐地埋r热水管价格实惠

PPR管和铝塑管的连接问题：

目前，PP - R管材及其配件已经得到广泛应用和认可。其优点是重量轻、强度好、耐腐蚀、使用寿命长，并且不会对人体及环境造成不利影响，其耐热、保温性能好，安装方便，试验可靠。因此，我们在使用中应注意其应用的至佳范围，在安装时要注意以下事项。

PP - R管材为改性聚丙烯，质量很轻，表面光滑，易运输，易储藏。要特别注意在运输和储藏时避免在地面拖拉及阳光暴晒，在安装时轻拿轻放，避免硬杂物、尖锐物（石块、砖头、铁钉等）碰撞，直埋时先用细沙土包围10~20厘米再填其它类别的土，穿墙或楼板时应加套管，地面或墙面敷设时也应加保护套管。另外，不管是明敷设还是暗敷设，管道必须用配套专用卡子固定，特别是热水管道，卡子还要相应加密。

PP - R管材与管件的连接方法一般采用热熔或电熔连接，连接时将管材与管件同时加热到临界熔化时，然后将管材立即直线插入管件中，焊接完的管道接触性能良好，成功率高。但是熔接时要注意，不要左右摇晃，时间不宜过长。管材与管件的规格要统一。另外，熔接设备要有恒温控制，温度过高熔接不透，1寸热水保温管耐高温95°，容易漏水，温度过低，熔接速度慢，而且费力。

在实际操作中，有些施工人员为了省材料，有的地方采取管道与管道连接，这样做是非常不合理的。因为不同直径的管材连接时，连接部位的管道直径会大幅度降低，一般情况下，直径20毫米的管道与直径25毫米的管道连接，连接部位内径只剩下5~10毫米左右，有的甚至堵死，而且在连接时也相当费力。

在熔接管道时一定要仔细，认真核对管材的长度、管件的规格，一定要避免接错，万一接错时将管件去掉，再接上一个相同规定的管套，连接一段相同规格的管材，再接上正确的管件。由于管道的敷设部位不同，有明装有暗装、有的离墙远、有的离墙近，所以操作环境也不同，这样就要求我们要正确使用熔接设备，严格执行操作规程，新型一体热水保温管耐用，操作人员一定要配合好，协调一致，特别是在高空和狭窄的地方，更要特别注意，不能有半点疏忽。

目前PP - R管材规格一般为16~110毫米（管道外径），在工程设计中的应用范围为40毫米以上的用于室内主干输送管道，16~32毫米用于室内分支输送管道。由于该管材的密封性能好，易打压、耐腐蚀，所以特别适合暗装及任何介质的输送管道用，可以广泛用于生产、生活，特别适合化工、石油等产品的输送管道。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，家装热水保温管实力厂家，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

详情拨打图片上方联系电话，欢迎大家咨询！

1寸热水保温管耐高温95° -恒节保温管-烟台热水保温管由佛山市恒节保温管有限公司提供。佛山市恒节保温管有限公司（www.hengjiebwg.com）在冷热水系统这一领域倾注了无限的热忱和热情，恒节保温管一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汤小姐。