

人造草坪填充 造景装饰用雪花白沙子 沙池沙坑用沙 球场白沙子

产品名称	人造草坪填充 造景装饰用雪花白沙子 沙池沙坑用沙 球场白沙子
公司名称	灵寿县邦盛矿产品加工厂
价格	350.00/吨
规格参数	包装:袋装 目数:20-40 产地:河北
公司地址	灵寿县慈峪镇西伍河村
联系电话	0311-87756618 13230400302

产品详情

邦盛天然海沙用途:

主要用于人造沙滩、游乐场、游泳馆 比赛场地、海世界、儿童娱乐、各种球场、沙池沙坑、幼儿园等。天然海沙还具有具有球度好，含硅量高，抗压强度高，破碎率低，导流能力强等特点，用以油田井下作业和铸造行业。圆粒石英砂，压裂砂是对天然硅砂的筛选加工提纯而成的，具有球度好，抗压强度高，破碎率低，导流能力强等特点，用以油田井下作业。（1）、压裂砂粒径均匀。支撑剂粒径均匀可提高支撑剂的承压能力及渗透性。目前使用的支撑剂直径多半是 0.42~0.84mm(40~20目),有时也用少量直径为0.84~2mm(20~10目)的。（2）、强度高。支撑剂组成不同，其强度也不同，强度越高，承压能力越大。（3）、杂质含量少。压裂砂中的杂质是指混在砂中的碳酸盐、长石、铁的氧化物及粘土等矿物质。一般用酸 溶解度来衡量存在于压裂砂中的碳酸盐、长石和氧化铁含量；用浊度来衡量存在于压裂砂中的粘土、淤泥或无机物质微粒的含量。（4）、砂子圆球度要好。砂子的球度是指砂粒与球形相近的程度，圆度表示颗粒棱角的相对锐度。支撑剂颗粒圆且大小大致相同时，颗粒上应力分布比较均匀，可承受的载荷比较大。