

非固化橡胶沥青防水涂料厂 明智防水 非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料厂 明智防水 非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	潍坊市明智防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864610983

产品详情

蓄水试验

防水层完工后，屋面按规定进行蓄水试验。蓄水24h或淋水2h无渗漏为合格。

保护层施工

屋面防水层质量验收合格，非固化橡胶沥青防水涂料厂，即可进行保护层施工。按设计要求作相应的混凝土、块体材料或水泥砂浆保护层

注意事项

施工环境温度宜为-10 ~ 35 。雨天、雪天、5级风以上不宜防水施工。

阴阳角、平面与立面的转角处应抹成圆弧，圆弧半径宜为50mm;

施工人员进入现场应配备相应的安全防护;

施工现场严禁烟火，嘉兴非固化橡胶沥青防水涂料，保持良好通风

参考用量

涂料施工1mm厚，非固化橡胶沥青防水涂料厂家，理论用量为：1.3Kg/m²—1.4Kg/m²

非固化防水涂料是由优质石油沥青、功能性高分子改性剂及特种添加剂经科学优化制成。该产品具有极强的蠕变性能，并由此带来自愈合、防渗漏、防窜水、耐老化、无应力等突出应用特性。

非固化防水涂料，一种新型的防水涂料，颠覆了传统防水领域的概念，久保持粘稠胶质状态，具有拉伸力强，抗疲劳性强，能与多种防水卷材复合使用，施工方法灵活多样，可采用刮涂、喷涂等施工方法。高温、低温恶劣情况下均可无障碍施工。

非固化橡胶沥青防水涂料铺贴卷材 随机将卷材铺贴于已施工完成的防水涂料表面，卷材铺贴应顺直、平整、无折皱。卷材间搭接宽度应符合规范要求，非固化橡胶沥青防水涂料价格，搭接部位采用冷粘形式，将非固化防水涂料刮涂于卷材搭接宽度范围内，无需表干时间，可直接施工搭接部位卷材，并用压辊滚压。

非固化橡胶沥青防水涂料刮涂法施工：

主要适用于地下室底板、立墙、屋面等便于刮涂的部位及节点部位、小面积防水工程。非固化防水涂料可加热后刮涂施工，刮涂厚度根据设计要求而定。

非固化橡胶沥青防水涂料厂-明智防水-非固化橡胶沥青防水涂料由潍坊市明智防水材料有限公司提供。潍坊市明智防水材料有限公司（www.wfmingzhi.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，明智防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。