

涂胶机 旭泰昌木工机械 双面涂胶机

产品名称	涂胶机 旭泰昌木工机械 双面涂胶机
公司名称	青岛旭泰昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区王台工业园内
联系电话	13206495638 13206495638

产品详情

涂胶机在木皮贴面之前先均匀布胶，要选择合适的木皮。一般在北方地区都把原木皮用水打湿，让其充分膨胀（伸展）并用塑料薄膜或其它材料包裹，不使其水份挥发（这样既可以在贴木皮时不易起泡，也不会因木皮干而脆而浪费木皮）；而在成都等地区一般是用干木皮直接贴皮的（四川盆地地形，气候较为湿润）。当然各地干贴湿贴木皮的都有。使用木皮涂胶机在正式涂胶之前，要保证：

、木皮干净、平整、无油污；

、基材（如中纤板、夹板、大芯板等）干净、平整、无油污，处理好基材周边的披锋，涂胶机，基材最适含水率为8-12%。

在涂胶过程中需要注意：应将胶水均匀涂在被粘物表面，保证浸润，木工涂胶机，应避免气泡产生，双面涂胶机，如因而产生气孔将会大大降低粘接强度，容易发生脱胶。注意粘贴时环境要干净，以防止砂粒、木屑等杂质被粘到里面，造成粘好的木皮表面凸出小颗粒包。在对基材进行涂胶之后，就是上木皮进行贴皮和固化了。首先将木皮直接覆盖在已经涂好胶的基材上，单面涂胶机，然后用手或者沙皮处理平木皮，整个工艺流程，木皮涂胶机起到很的辅助作用，欢迎大家选购青岛旭泰昌机械生产的薄木涂胶机。

木工涂胶机采用滚筒式进料，稳定性能强，易操作，板材加工面平整光滑深受用户喜爱，适用于生产胶合板、细木工板、竹胶板或人造板的二次贴面，配有急停保护装置，保护工人安全。整机采用底部料斗设计，不用反复添胶，省工，省胶，干净，大大提高工作效率。胶辊采用直径为200mm（两根）天然丁清胶辊，耐油性、耐腐蚀、耐磨。

涂胶机-旭泰昌木工机械-双面涂胶机由青岛旭泰昌机械有限公司提供。青岛旭泰昌机械有限公司 (qdxtc.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！