

小型砂浆二次结构柱泵细石混凝土输送泵

产品名称	小型砂浆二次结构柱泵细石混凝土输送泵
公司名称	邢台元歌机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:YG15-6 产地:邢台
公司地址	河北邢台高新技术产业开发区（西郭城镇大张庄村）
联系电话	18203191958

产品详情

最大理论输送量	8m ³ /h
工作形式	S管阀
上料高度	0.7m
骨料尺寸	0.5-1.5cm
液压系统形式	遥控、电控形式
最大压力	15Mpa
工作压力	10Mpa
液压油冷却	风冷
垂直输送距离	30m
水平输送距离	60m
输送管直径	65mm-80mm
电机功率	15kw
整机重量	400kg/600kg
外形尺寸	1600 × 700 × 1300mm

二次构造柱浇筑泵是一种复合泵送要求的混凝土泵，通过水平或垂直安装的管道，连续输送到浇注现场的细石混凝土输送设备，解决了某些特殊工况下的混凝土难以泵送的问题，从而提高了施工的进度，降低了劳动的强度，减少了施工过程中对人工成本的投入。

二次构造柱泵采用了液压S阀管原理输送，不仅能够快速有效的输送砂浆，就连带有石子的砂浆照样顺利输送，并且在使用完后清理管道也是非常的方便，只需用清水冲洗至没有砂浆即可，再不用反复的拆卸管道了，既省事又省力，一切都为了用户能够施工顺利而考虑。

二次结构浇注机专门解决二次结构施工费工，费力，生产效率低的问题。该机体积小，操作简单，降低人员劳动强度，灵活地在楼层中施工，可靠近过梁，柱子浇筑。