

唐骏汽车吊生产厂家 唐骏汽车吊 星志重工

产品名称	唐骏汽车吊生产厂家 唐骏汽车吊 星志重工
公司名称	济宁星志重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南
联系电话	19954249911

产品详情

唐骏汽车吊驾驶员应掌握的知识

唐骏汽车吊驾驶员应掌握的知识

- 1、所驾驶机械的一般构造、性能和工作原理。
- 2、指示、限位和保护装置的调整使用知识。
- 3、起重指挥信号。一般构件的捆方法、吊点选择、起吊知识与安全技术操作规程。
- 4、所驾驶机械的装、拆理程序，注意事项以及联结螺栓的规格。
- 5、所驾驶机械的例行保养规程，一般故障的产生原因和排除方法
- 6、所驾驶机械的起重量、幅度、起重高度、起重速度与机械稳定性的关系

唐骏汽车吊"十不吊"规定

唐骏汽车吊"十不吊"规定:

1. 起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走不准吊。
2. 起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任，唐骏汽车吊生产厂家，无指挥或信号不清不准吊。

3. 钢筋、型钢、管材等细长和多根物件必须捆扎牢靠，16吨唐骏汽车吊，多点起吊。单头"千斤"或捆扎不牢靠不准吊。

4. 多孔板、积灰斗、翻斗车不用四点吊或大磨板挂板不用卸甲不准吊。预制钢筋混凝土楼板不准双拼吊。

唐骏汽车吊使用注意事项

1、工作边沿无维护设施或维护高度低于800mm的，必须设置防护主设施;水平工作面防护栏杆高度为1.2 m，防护栏杆用安全立网封闭，唐骏汽车吊，或在栏杆底部设置高度不低于180mm的挡脚板。

2、在孔与洞口边的高处作业必须设置防护设施，包括因施工工艺形成的深度在2m及以上的桩孔边、沟槽边和因安装设备、管道预留的洞口边等。

3、较小的洞口，应采用坚实的盖板盖严，盖板应能防止移位;较大的洞口除应在洞口采用安全网或盖板封严外，还应在洞口四周设置防护栏杆。

4、墙面处的竖向洞口(如电梯井口、管道井口)，除应在井口处设防护栏杆或固定栅门外，井道内应每隔10m设一道平网。

5、梯子不得垫高使用。梯脚底部应坚实并应有防滑措施，上端应有固定措施，折梯使用时，应有可靠的拉撑措施。

唐骏汽车吊生产厂家-唐骏汽车吊-星志重工(查看)由济宁星志重工机械有限公司提供。“吊车,泵车,搅拌车,随车吊,吊篮”就选济宁星志重工机械有限公司(jnxzjx.com)，公司位于：山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南，多年来，星志重工坚持为客户提供好的服务，联系人：魏总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星志重工期待成为您的长期合作伙伴！