

强龙传动设备 3265*2.2摆线电动滚筒 摆线电动滚筒

产品名称	强龙传动设备 3265*2.2摆线电动滚筒 摆线电动滚筒
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

产品详情

山东强龙传动设备有限公司地处山东省淄博市博山，是以生产电动滚筒、减速机为主的专业厂家。具有一批专业工程技术团队。拥有先进铸、锻、焊、热处理、化学分析型式实验等设备，3265*1.5摆线电动滚筒，并引进数控磨齿机、数控镗铣床、蜗杆磨床、碳氮共渗炉等一批精尖生产设备和检测设备外置式电动滚筒概述

外置式电动滚筒是将电动机在滚筒体的外面、减速机构装在滚筒体内部的一种新型电动驱动装置。它不但具有原电动滚筒的所有优点，3280*3摆线电动滚筒，而且克服了电动机散热条件差、容易烧损、使用功率受到限制的弱点，其功率可达160KW甚至更大。

电动滚筒是一种将电动机、减速机系统、滚筒体组合的新型驱动装置，广泛应用于电子、矿山、冶金、化工、水泥、码头、轻工、物流等行业的自动流水线或物料输送设备上。具有结构紧凑，占用空间面积小、使用维护方便、操作安全、性能可靠、密封性好、安装维修简便等特点，3265*2.2摆线电动滚筒，适用于粉尘浓度大，摆线电动滚筒，潮湿泥泞等环境恶劣场所。环境温度在-10 ~ +40 ，海拔高度不超过1000米。一般不适用于输送高温物料，常规应水平安装。

电动滚筒的基本分类目前电动滚筒的分类有四种基本方法。即依据电动机冷却方式，所采用减速器传动结构类型，电动滚筒基本工作环境特征和电机置于滚筒内外这几种方法来将电动滚筒分类。

依据电机的冷却方式不同可将电动滚筒分为三类

风冷式电动滚筒

这种电动滚筒的特点是电动机不用油液冷却，靠传导、辐射和风的对流，又可分为强制风冷和自然风冷两种。

油冷式电动滚筒

这种电动滚筒也称为间接油冷式电动滚筒。电动滚筒内有一定的冷却油液，由于滚筒不停地旋转，筒壁上刮油板将油液不停地浇到电动机和齿轮上，带走电动机和齿轮工作时产生的热量，把热量传递到滚筒壁上，加速电机散热，并对齿轮产生润滑作用。油冷式电动滚筒的关键是电动机内部不允许进入油液。

油浸式电动滚筒

油浸式电动滚筒也叫直接油冷式电动滚筒，这类型的电动滚筒允许油液进入电动机内部，直接与电动机转子和定子绕组接触，将它们工作时产生的热量靠滚筒不断地旋转而传递到滚筒体内壁。这种结构的散热效果较好，但对润滑油和电动机的质量相对要求也较高。

强龙传动设备-3265*2.2摆线电动滚筒-摆线电动滚筒由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司（www.sdqianglong.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东淄博的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领强龙传动设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！