

北京游泳池全金属铜银离子安装

产品名称	北京游泳池全金属铜银离子安装
公司名称	北京海乐润景泳池设备销售中心
价格	5566.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号
联系电话	15652228599 13611399719

产品详情

我公司主要经营泳池设计；泳池设备销售；泳池水处理；泳池瓷砖

我们的地址：中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号电话：15652228599联系手机：13611399719
期待您的咨询

一般游泳池都

需要经常清洁和对水进行过滤才能保障游泳者的健康问题，那么过滤就需要[游泳池过滤设备](#)了，一般需要预过滤和过滤设备，经过层层筛选。

预过滤设备在过滤技术中称粗滤。粗滤就是以筛网或带有孔眼的滤筒截留水中的较大颗粒的污染物体，即截留直径为1005m以上固体杂物。在游泳池中应用粗滤就是要将运用过的游泳池池水，在进行过滤净化之前，应先将池水中的毛发、树叶及其他杂物颗粒拉通过粗滤设备即毛发聚集器进行阻隔搜集，避免这些杂质、污物损坏水泵和进入到过滤设备内，损坏水泵叶轮、损坏滤料层的过滤功用，影响过滤器的过滤功率和过滤效果。所以，毛发聚集器是池水净化处理中不行缺少的一个设备。

游泳池过滤设备毛发聚集器的结构要求

- 1、外壳内耐压不该小于0.4MPa，且结构应简单，快速拆开和设备，操作便利，密封性能好；
- 2、外壳应为耐腐蚀的资料：以不锈钢及玻璃钢原料为宜，如为碳钢或铸铁原料时，应涂刷防腐涂料或内衬防腐资料，确保经久耐用；
- 3、过滤芯如为过滤筒时，孔眼的总面积，不该小于衔接管道截面面积的2.0倍，过滤筒的孔眼直径宜采用3mm，开孔面积宜为滤筒面积的25%，开孔距离不该大于5mm；如为过滤芯为过滤网时，过滤网眼宜采用10~15目。水流阻力小；
- 4、过滤筒(网)应采用耐腐蚀的铜、06Cr19Ni10 (304)不锈钢和高密度塑料等资料制作。