

# 玻化微珠厂家 范县龙腾珍珠岩 泰安玻化微珠

产品名称	玻化微珠厂家 范县龙腾珍珠岩 泰安玻化微珠
公司名称	范县濮城龙腾珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省范县濮城工业园区
联系电话	15939378866

## 产品详情

大家都知道珍珠岩矿石是由火山喷发而产生的，它的统称我们习惯叫它珍珠岩，

而它所衍生的成很多用途也很广：

珍珠岩原矿石，经过晾干烘干，人工提取矿石里的废石（就是不是珍珠岩的石头以及其他石头），膨胀玻化微珠，在经过粉碎精que赛选，提取10-14目的原材料和14-16颗目的原材料（这种材料统称为珍珠岩矿砂），然后搬运到成品加工企业（高温膨化厂）再次经过预热烘干，在经过更高的温度，改变珍珠岩矿砂的份子形态使它变成 园艺珍珠岩.

珍珠岩吸水量可达自身重量的2-3倍，泰安玻化微珠，透水性和透气性能很好，是园艺栽培中改良土壤的重要物质。在黏土中加入同等份的珍珠岩，可使土壤的通气性增加数倍，使根系能够接触到足够的氧气供予呼吸。珍珠岩化学性能稳定，不会对植物产生伤害，PH值中性。

珍珠岩为无土栽培介质，是扦插繁殖的专用介质，可使盆土保水透气。用于扦插或其它基质如营养土、泥土、草炭、蛭石等配制成混合基质使用，玻化微珠砂浆，会使植株成活率高。

珍珠岩当焙烧时，因突然受热达到软化程度，玻化微珠厂家，玻璃质中结合水汽化产出很大压力，体积迅速膨胀。在玻璃质冷却至软化温度以下时，便凝成空腔结构，形成多孔的膨胀珍珠岩。因此玻璃质是引起矿石膨胀的基础条件，水是引起矿石膨胀的内在原因，铁质是影响矿石膨胀的不利因素之一。珍珠岩的氧化与熔融温度为：开始收缩温度为1025 ，软化温度为1175 ，熔融温度大于1500 ，软化温度范

围为150 ，融化温度范围为325 。

玻化微珠厂家-范县龙腾珍珠岩-泰安玻化微珠由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。玻化微珠厂家-范县龙腾珍珠岩-泰安玻化微珠是范县濮城龙腾珍珠岩厂（[www.pyltzzy.com](http://www.pyltzzy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。