

# 北京家用游泳池设备

产品名称	北京家用游泳池设备
公司名称	北京海乐润景泳池设备销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号
联系电话	15652228599 13611399719

## 产品详情

我公司主要经营泳池设计；泳池设备销售；泳池水处理；泳池瓷砖

我们的地址：中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号电话：15652228599联系手机：13611399719  
期待您的咨询

### 一、过滤砂缸与水泵

#### 水泵

的流量、砂缸的装砂量、砂粒的粗细等因素有关。而且就在过滤砂缸工作的过程中，也有一个流量从大到小的变化。因此，过滤砂缸严格来讲没有流量这个参数。它前面的水泵流量越大，它的出水流量就越大；它的装砂量越小，出水流量也越大；砂粒越粗，出水流量就越大。在相同的出水流量要求下，过滤砂缸的配置是越大越好，砂粒越细，精度

越高。 二、 顶出过滤砂缸和侧出过滤砂缸

的区别。其实它们的内部结构没

有区别。功能都一样，唯一的区别就是沙缸头

的位置不同。因

为有个别客户的安装空间特点低

，只适用侧出式的过滤砂缸。或者因为侧出式过滤砂缸更方便人工操作。但顶出过滤砂缸

因为模具开发等原因，价格相对较低。这就使得客户们一般都选择顶出过滤砂缸。 三、水泵的

位置。除了市

面上销售的自吸泵。一般的

离心水泵都是理论上没有吸程的。安装的时候，水泵

的位置要低于至少不高于等处理水体的水平面。 四、设备间地面的平整度。当砂缸装好砂子

以后，整体重量很大，这时要求安放砂缸的地面保持一定的水平度。因为过滤砂缸的底座在设计时就是

按十分平整的地面进行的，如果安装后设备间地面不平整，将会导致过滤砂底座变形。 五、冬

天的防冻问题。当过滤砂缸冬季不用的时候，应当将其中的水分全部经下部的泄污阀排干净。以防止水在缸体内结冰膨胀而胀破砂缸缸身。