

国斗 港口长臂挖掘机租赁报价 港口长臂挖掘机租赁

产品名称	国斗 港口长臂挖掘机租赁报价 港口长臂挖掘机租赁
公司名称	日照国斗基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市东港区石臼街道连云港路北海洋世家007幢1号楼102号
联系电话	15762378686 15762378686

产品详情

长臂挖掘机存放时的养护

- 1.各部分擦洗干净并干燥后，存放入干燥的建筑物中，若只能在室外存放，则应把机器停放在排水良好的水泥地面上，港口长臂挖掘机租赁，并用苫布盖好。
- 2.存放前柴油箱应加满柴油，润滑各部位，更换液压油和润滑油，在液压缸活塞杆上涂一薄层润滑脂。
- 3.拆下蓄电池负极接线，盖好蓄电池.或者把蓄电池从机器上拆下单独存放。
- 4.若环境温度低于0℃，应在冷却液中加入适当比例的防冻液。
- 5.用安全锁定杆的踏板锁销锁定各操纵杆和踏板。
- 6.把附属装置用的截流阀置于锁定位置，并在弯头上安装堵塞。

我们主营长臂挖掘机租赁、加长臂挖掘机租赁等，欢迎各位新老客户来电咨询了解。

挖掘机加长臂的长短与挖掘机自身质量与输出压力有着直接关系。我们在选配挖掘机加长臂时，要根据挖掘机作业环境、作业要求、自身质量、挖斗等附属装置容量大小来衡量配置多长的挖掘机加长臂；两段式挖掘机加长臂在施工作业中常涉及到挖掘高度、挖掘深度、工作半径三个主要参数；而三段式拆楼机加长臂常涉及到举升高度、安全作业高度、作业半径这三个主要参数。

怎样防止挖掘机加长臂液压过热

1、油量不要超表增加，港口长臂挖掘机租赁公司，在给挖掘机加长臂增加液压油的时候一定要将注入量控制在油标线以内，港口长臂挖掘机租赁报价，由于超支之后挖掘机在减振阻尼器转向过程中会产生大量的热并传递到液压泵，从而导致体系发热，所以应将减振箱油液泄放至标准油位。

2、做好日常查看，为了防止挖掘机加长臂液压过热现象的发生，应该做好液压体系情况的日常查看，每天查看各连接处有无泄漏、油箱内油量是否足够、泵的工作温度是否正常。

3、定期拆洗蛇形管，蛇形管和多管冷却器是液压体系的冷却保护装置，所以为了防止挖掘机加长臂出现液压过热，港口长臂挖掘机租赁价位，应该定期运清洗，将油污清洗洁净后再用温水清洗，如果能再放在按一定份额稀释后的硫酸溶液中浸泡四十分钟，那么蛇形管和多管冷却器的清洗作用会更好。

国斗(图)-港口长臂挖掘机租赁报价-港口长臂挖掘机租赁由日照国斗基础工程有限公司提供。日照国斗基础工程有限公司(www.rzgdjcg.com)是一家从事“长臂挖掘机租赁,建筑工程机械设备租赁”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“卡特325,日立300,住友350,神钢等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使国斗在挖掘机中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!