

供应尼康COOLSHOT 80i VR测坡度测距望远镜

产品名称	供应尼康COOLSHOT 80i VR测坡度测距望远镜
公司名称	南昌森驰电子商务有限公司
价格	4880.00/台
规格参数	品牌:尼康 型号:COOLSHOT 80i 产地:中国
公司地址	南昌市西湖区洪城路778号星河国际
联系电话	0791-86585339 18170959020

产品详情

尼康COOLSHOT 80i VR搭载显示坡度调节距离（水平距离 ± 高度）的ID（上坡/下坡）技术，适合在有上下坡道的高尔夫球场使用。

尼康COOLSHOT 80i VR凭借这些特点以及易操作和紧凑的设计，实现舒适的握持和便携性。此外，防水防雾结构（电池匣具有防水溅功能）使其在突然降雨的场合也能使用。

主要特点

测量范围：约7.5-915米/8-1,000码

采用VR减震功能，减轻由手抖造成的震动

VR减震的效果：由手抖造成的取景器图像的震动（正弦波）被降低到约1/5或更低*1

(*1 基于尼康测量标准)

当开启测距望远镜时VR减震功能始终启动，实现轻松操作

锁定技术*2: 锁定标记提醒您该数值为到最近物体的距离

当测量重叠物体时，当显示至最近物体的距离时取景器中出现锁定标记。例如在高尔夫球场，即使背景中出现树木等，也能清晰显示到旗杆的距离

*2 单次测量：当测量重叠的物体并且显示到最近物体的距离时，出现锁定标记

单次测量获得复数结果——在绿树环绕的环境中，有助于测量到旗杆（高尔夫）之间的距离

高尔夫模式显示坡度调节距离（水平距离 ± 高度），引导您的击球距离，当在高尔夫的上下坡球场击球时有帮助——ID（上坡/下坡）技术

在测量范围内，都能提供快速、稳定的测量—高速读取

约0.5秒以内显示测量结果

距离显示步长：约0.5米或约0.5码

单次或连续测量 (长约8秒)

采用多层镀膜的6倍单筒望远镜，影像明亮清晰

较大的目镜直径（18毫米），便于观测

实际视场大(约7.5°)，更容易观测

高眼点设计，使佩戴眼镜的用户也能轻松观看

屈光度调节功能

紧凑、便携，符合人体工学的设计

防水（深约1米，长约10分钟）和防雾，但不能在水下使用；电池匣具有防水溅功能*

*仅指轻微的水溅，并不具有防水功能

温度范围：约-10°C到+50°C

测量范围

7.5-915米/8-1,000码

距离显示步长

直线距离（上方）：每1米/码 直线距离（下方）：每0.5米/码
水平距离/坡度调整距离（下方）：每0.2米/码 高度（上方）：
每0.2米/码（小于100米/码）每1米/码（100米/码或以上）

放大倍率（倍）

6

物镜直径（毫米）

21

实际视场（度）

7.5

出射光瞳直径 (毫米)

3.5

眼点距 (毫米)

18.0

尺寸 (长 × 高 × 宽) (毫米)

99 x 75 x 48

重量 (克) (不含电池)

200

电源

CR2锂电池 x 1 (DC 3V) 自动关闭电源装置 (无操作约8秒后)

激光类别

IEC60825-1: Class 1M/激光产品 FDA/21 CFR Part 1040.10: Class I激光产品

电磁兼容性EMC

FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI classB, CU TR 020

环境

RoHS, WEEE

1. >*基于尼康的测试条件下。
2. >表格中参数为“约”数，仅供参考。
3. >本产品的，根据目标物体的形状、表面构造和性质、自然和/或天气情况可能无法测量。