

供应尼康COOLSHOT 40i高尔夫测距望远镜

产品名称	供应尼康COOLSHOT 40i高尔夫测距望远镜
公司名称	南昌森驰电子商务有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	品牌:尼康 型号:高尔夫测距仪 产地:中国
公司地址	南昌市西湖区洪城路778号星河国际
联系电话	0791-86585339 18170959020

产品详情

COOLSHOT 40是专门测量实际距离的测距望远镜产品，而COOLSHOT 40i采用了ID技术，可以显示坡度调节距离（水平距离 ± 高度）——适合在高尔夫球场和上下斜坡时使用。

COOLSHOT 40i和COOLSHOT 40采用高品质6倍单筒望远镜多层镀膜，使视野明亮清晰。能提供快速、稳定的测量。测量结果将显示约0.5秒钟，使您能够专注于测量。两种测量模式都采用了第一目标优先模式，在绿树环绕的环境中，有助于测量到旗杆（高尔夫）之间的距离。

COOLSHOT 40i和COOLSHOT 40，操作方便、简单设计、舒适的握持，防水溅功能可以应对突如其来的阵雨。

单次测量获得复数结果 ——在绿树环绕的环境中，有助于测量到旗杆（高尔夫）之间的距离

远距离目标优先模式显示到最远目标之间的数值

单次测量获得复数结果 ——有助于在茂密丛林中狩猎使用

*仅指轻微的水溅，并不具备防水功能

测量范围

7.5-590米/8-650码

距离显示步长

直线距离（上方4位数显示）：每0.5米/码 直线距离（下方3位数显示）：每1.0米/码

水平距离（上方4位数显示）：每0.2米/码 高度（下方3位）：每0.2米/码（小于100米/码）
每1.0米/码（100米/码及以上） 坡度调整距离（水平距离±高度）（上方4位数显示）：每0.2米/码

放大倍率（倍）

6

物镜直径（mm）

21

实际视场（度）

7.5

出射光瞳直径（mm）

3.5

眼点距（mm）

18.3

尺寸（长×高×宽）（mm）

112×70×36

重量（g）（不含电池）

160

电源

CR2 锂电池 x 1（DC3V）；自动关闭电源装置（8秒后）

安全

Class 1M 激光产品(EN/ IEC60825-1:2007)；Class I 激光产品(FDA/21 CFR Part 1040.10:1985)

电磁兼容性EMC

FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI classB

环境

RoHS, WEEE

1. >基于尼康的测试条件下。

2. >表格中参数为"约"数，仅供参考。

3. >本产品，根据目标物体的形状、表面构造、自然和/或天气情况可能无法测量。