

移动式焊烟净化器车间焊接焊锡烟尘烟雾净化装置

产品名称	移动式焊烟净化器车间焊接焊锡烟尘烟雾净化装置
公司名称	河北骏扬环保机械设备制造有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇米院村（注册地址）
联系电话	15833761575

产品详情

移动式焊烟净化器车间焊接焊锡烟尘烟雾净化装置

骏扬环保为您介绍焊烟净化器的优势：

- 1、烟雾过滤一体化结构设计，安装简便，移动灵活，无需铺设吸烟管道。
- 2、大功率直流无刷电机，寿命长，噪音小，产生较高空气流量。
- 3、烟雾过滤三重过滤设计确保滤除烟雾中有害物质，保护人体。
- 4、初效过滤器、中效过滤器和主过滤器均可单独更换，能够最大限度利用过滤器，降低生产使用成本。
- 5、内置式烟雾过滤循环空气过滤方式避免将室内冷气/暖气排到室外。
- 6、多工位设计，风量可调，柔性吸烟臂调节自如。
- 7、低噪音设计
- 8、单工位或者双工位设计，风量可调，定向风管调节、定位自如。

过滤原理：

吸气罩吸收的焊接烟尘通过吸气臂进入过滤单元内部，首先撞击分流板，改变气流方向，使气流向上流动，这样可避免直接冲击滤芯，也得到了循环，大颗粒的粉尘被过滤筒收集前先分离出来，细小颗粒经过有 PTFE 薄膜的过滤筒过滤分离，过滤后干净的空气通过消声排入外界，完成过滤的全过程。带有 PTFE 薄膜的过滤筒分离的烟尘颗粒，在脉冲反吹作用下，粉尘落入粉尘容器，进行收集。

焊烟净化器保养维护流程：

- 1、在开始任何维修操作之前，首先断开电源并要在净化器上摆放“正在维修”、“机器正在维修”告示牌；
- 2、将门卡口拉开，抽出抽屉门，进行人工清灰。
- 4、清灰后，将新HEPA 高效滤筒按箭头空气流通方向竖直平衡放置箱内；
- 5、检修后再次开启机器前，要按照开机程序再次检查全部系统是否将具备开机状态，方可开机运作。
- 6、请按流程工作，以免造成人身、财产的损失。