

3M236U砂纸

产品名称	3M236U砂纸
公司名称	天津市瑞恩泽商贸有限公司
价格	.52/片
规格参数	3M:236U
公司地址	天津市西青区中北镇东姜井村霞东别墅4-1增
联系电话	13602180509

产品详情

3M 236U拉绒、自粘是由研磨力和耐持久性都很出色的高级氧化铝磨料制成的碟片。在粗加工时，使用耐高温树脂和高强度的基材，能够充分发挥本产品耐持久性。在精加工时，使用柔软富有弹性的基材，能够加工出更光洁的表面。表面防堵塞涂层，能够避免磨粒堵塞，大限度的提高碟片的性能。

用途：船舶的中涂漆/底漆车间的研磨，除去异物以及表面颗粒，塑料产品成型

后打毛刺锐边以及表面的调整。 标准尺寸：100mm、125mm、150mm

常用粒度：P80/120/180/240/320/400/

- 3M砂纸的优点：
- 1、所有砂粒经精密挑选，锋利无比
 - 2、砂纸采用静电植方式，使砂粒全部尖刀朝外，切削锋利，植砂均匀，效果比其它产品更划一，不致留下不均匀的砂痕
 - 3、砂纸无积屑及脱落现象，切削力更强
 - 4、纸质经特别防滑处理，软硬适中，表现更胜一筹
 - 5、砂纸表面的防堵塞涂层，加强矿砂附着力，不易堵塞或脱落，寿命更长
 - 6、边角涂层减少底漆或尘土积存