

双金属带锯条 震星机械 带锯条

产品名称	双金属带锯条 震星机械 带锯条
公司名称	缙云县震星机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市缙云县壶镇镇九进路65号
联系电话	暂无

产品详情

带锯条，缙云县震星机械有限公司，位于浙江工业重镇-缙云壶镇，本公司专业从事精密机用锯片的研发、设计、生产、销售和服务。是一家专业加工各种锯轮、齿轮、锯片、高速钢圆锯片等产品的厂家。

按用途不同高速钢又可分为通用型和特殊用途两种：

通用型高速钢：主要用于制造切削硬度HB 300的金属材料的切削刀具(如钻头、丝锥、锯条)和精密刀具（如滚刀、插齿刀、拉刀），常用的钢号有W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2等；

特殊用途高速钢:包括钴高速钢和超硬型高速钢（硬度HRC68~70），主要用于制造切削难加工金属（如高温合金、钛合金和高强钢等）的刀具，常用的钢号有W12Cr4V5Co5、W2Mo9Cr4VCo8等。

缙云县震星机械有限公司欢迎您的来电！

带锯条，带锯条，缙云县震星机械有限公司，位于浙江工业重镇-缙云壶镇，本公司专业从事精密机用锯片的研发、设计、生产、销售和服务。是一家专业加工各种锯轮、齿轮、锯片、高速钢圆锯片等产品的厂家。

经3次高温回火后，带锯条金属切割，高速钢在组织和性能方面基本满足其服役条件。不难看出，高速钢经3次高温回火的主要目的是消除残留奥氏体及新产生马氏体引起的内应力。但3次高温回火的缺点也比较明显，耗能大，操作较繁杂，生产周期较长。

有研究表明，硬质合金带锯条，高速钢在油中从淬火温度冷却到50~120℃以后大约还有50%的残留奥氏体未转变。若这时再升温到600~630℃保温，从残留奥氏体中析出碳化物，使残留奥氏体中的碳及合金元素量减少，导致钢的Ms点升高150~170℃，工件再冷到室温时残留奥氏体就基本可以完全转变，所以一般只需一次回火。此外，由于残留奥氏体转变成低碳非片状马氏体，使钢的强度和韧性都大幅提高，有利于提高工件使用性能。

缙云县震星机械有限公司欢迎您的来电！

缙云县震星机械有限公司，位于浙江工业重镇-缙云壶镇，本公司专业从事精密机用锯片的研发、设计、生产、销售和服务。是一家专业加工各种锯轮、齿轮、锯片、高速钢锯片等产品的厂家。

如何选择高速钢锯片涂层？涂层作为一个热屏障和化学屏障，减少了锯片与工件间的热扩散和化学反应，具有外表硬度高、耐磨性好、化学功能稳定、耐热抗氧化、冲突系数小和热导率低一级特性，切削时可比未涂层锯片进步锯片寿数几倍以上，涂层锯片是在强度和耐性较好的高速钢(HSS)基体外表上，利用气相堆积办法涂覆一薄层耐磨性好的难熔金属而取得的，因而，涂层锯片已成为现代切削锯片的标志，双金属带锯条，在锯片中的运用份额已超越50%。全高速钢锯片，色泽为白钢色，是未经处理之锯片，切开一般性的非铁金属，如黄铜、铝材等。

缙云县震星机械有限公司欢迎您的来电！

双金属带锯条-震星机械(在线咨询)-带锯条由缙云县震星机械有限公司提供。双金属带锯条-震星机械(在线咨询)-带锯条是缙云县震星机械有限公司(www.jyxzxjx.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨老板。