

# 聚四氟乙烯板楼梯滑板5mm 银鑫微晶板材 四川聚四氟乙烯板

产品名称	聚四氟乙烯板楼梯滑板5mm 银鑫微晶板材 四川聚四氟乙烯板
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

## 产品详情

如何正确的使用楼梯滑动支座聚四氟乙烯板？

聚四氟乙烯楼梯板主要是使用在工程楼梯是一种硬质聚四氟乙烯楼梯支座，5mm聚四氟乙烯板在现在楼梯使用中相当广泛。因为楼梯间不参与结构整体抗震计算，根据限行规定需要设计滑动支座。聚四氟乙烯楼梯板订制。聚四氟乙烯楼梯板楼梯使用的四氟板品种规格必须符合设计要求和施工规范规定。聚四氟乙烯楼梯板。要求聚四氟乙烯楼梯板表面平整、洁净、表面无受损处。

滑动支座的设置办法是：除一个梯段板凝结与楼梯根底外，四川聚四氟乙烯板，楼梯垫板聚四氟乙烯板5mm多少钱，聚四氟乙烯板楼梯垫板，在梯段板下端支承构件上铺设外表硬质质料“塑料王”——聚四氟乙烯板。聚四氟乙烯板的宽度和长度同支座的打仗面，楼梯垫板聚四氟乙烯板，聚四氟乙烯板楼梯滑板5mm，因为聚四氟乙烯板质料自己的高光滑特征构成滑动面，在地动感化下梯段板可以按照构造位移停止自在滑动，铎耀5mm工程楼梯垫板聚四氟乙烯板，减小楼梯对构造团体刚度的影响。该范例的楼梯出格合用于地动多发地域的民用大众修建构造系统，出格合用于框架构造。

聚四氟乙烯属于塑料，一般用邵氏硬度来标注，聚四氟乙烯板楼梯减震板，他的邵氏硬度是55-65之间，如果是膨体四氟或者是改性四氟那么硬度也不在55-65范围了。

聚四氟乙烯板有如下特点：

- 1、耐温性能——耐高低温（-192 -260 ）
- 2、耐介质性能——耐腐蚀（强酸、强碱、王水等）

3、其它性能——耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害等

4、多用途性——可广泛应用于化工、机械、电子、电器、航天、环保和桥梁等领域

正因为其拥有以上这些特性，又因为其与塑料的相似性，又被称为“塑料王”

聚四氟乙烯板楼梯滑板5mm-银鑫微晶板材-四川聚四氟乙烯板由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。“超高分子量聚乙烯板,铸石板,压延微晶板,聚四氟乙烯板”就选宁津县银鑫微晶板材有限公司(www.xintaosujiao.com)，公司位于：山东德州宁津经济开发区，多年来，银鑫微晶板材坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。银鑫微晶板材期待成为您的长期合作伙伴！