

## 沁泉 ISG离心管道泵IRG热水管道泵(空调泵)

产品名称	沁泉 ISG离心管道泵IRG热水管道泵(空调泵)
公司名称	浙江沁泉泵阀有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:沁泉 型号:ISG20-160 产地:浙江省温州市
公司地址	中国浙江温州永嘉县东瓯街道河田村中心路19号
联系电话	0577 - 21821249 15967796919

## 产品详情

和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，适用温度T： 80 。2、IRG（水（高温）循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环采暖系统循环用泵，IRG适用温度T： 120 、GRG适用温度T： 240 。3、IHG型管道化工泵，固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药纤维等部门，适用温度T：-20 -120 。4、YG型管道油泵，供输送汽油、柴油、煤油等石油产品，适用-120 。四、ISG离心管道泵的工作条件1 吸入压力 1.0MPa,或泵系统最高工作压力 1.6MPa，即泵压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa。订货时请注明系统工作压力，泵系统工作压力大于在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。2 环境温度<40 ，相对湿度。3 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。注：如使用介质为带有细，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

## 一、ISG离心管道泵产品简介

ISG管道泵是采用单级单吸立式离心泵，它是在IS的基础上进行改造的，变成结构紧凑的泵，他没有像样的有联轴器，是泵的叶轮直接连接在电机的轴上，电机也可以换成防爆电机，可以用于输送油等物可以该换成不锈钢材质，以用于输送腐蚀性液体，如果把材质换成不锈钢，电机换成庞宝电机，那样依然一包的物质。在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计制造，同时根据适用温度、介质的不同在IS管道泵的基础上派生出热水管道泵、高温管道泵、腐蚀性化工泵、油泵等系列产品，ISG管道泵具有高效、性能可靠等优点。二、ISG离心管道泵特点1、泵为立式结构，进出口口径相同、且位于同一中心像阀门一样安装于管路之中，设有安装底脚，增加泵的稳定性和美观，占地面积小，建筑投资省。ISG管道泵叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，震动噪音低。3、轴封采用机械密封或机械密封组口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。ISG管道泵安装检修方便，无需拆动管路系统，只需卸下泵联体螺母即可抽出全部转子部件。5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。三、ISG离心管道泵主要用途1、ISG型管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，