

# 天津不锈钢卷帘门 天津惟斯曼建筑 不锈钢卷帘门定做

产品名称	天津不锈钢卷帘门 天津惟斯曼建筑 不锈钢卷帘门定做
公司名称	天津惟斯曼建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号C3-104
联系电话	18222177299

## 产品详情

卷帘门在我们生活中还是比较常见的一种，说卷帘门大家可能不太熟悉。其实它就是我们常说卷闸门。卷帘门的使用范围非常广，在商业门面，车库，商场等公共场所都能使用。天津卷帘门厂家---惟斯曼建筑装饰公司是一家主要定做、安装以及维修各种卷帘门、快速门、防火门等金属门窗铁艺围栏、大门加工的专业性正规化公司。

无尘自动卷门的维护保养，电动卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起，起动由电动机组带动，卷帘门在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。

- 1、在电动卷帘门的使用过程中，要尽量保持控制器和电压的稳定，禁止安装在非常潮湿的环境，另外不要随意打开遥控器，如若发现门体上有电线缠绕、打结等应及时处理。注意通道的是否堵塞，阻碍门体下降，如若发生异响应立即停止电机运作。
- 2、要经常性的检查电动卷帘门上下行程的开关，对行程控制器加上润滑油，保持正常良好的运行，另外，操作人员手动控卷帘门，检查器运行情况，校对上下行程开关位置，使电动卷帘门开启或关闭时处于适当位置，且检查过程中严防电动卷帘门冲顶或冲底或者反转，如若出现紧急情况应立即停止转动，切断电源。
- 3、操作员是经常性的要检查好电动卷帘门的手动开关和手动升降装饰，以防止在紧急的情况下电动卷帘门会失灵，或者造成安全事故。
- 4、要保持轨道运行畅通，及时清理电动卷帘门的轨道，保持内部清洁，卷帘门电机和传动链条要经常加注润滑剂，检查控制箱内器件和开关控制盒，紧固接线端口，紧固螺丝等，清洁控制箱内、表面和按钮上的灰尘污物，防止按钮卡住而不能反弹。

卷帘门在我们生活中还是比较常见的一种，说卷帘门大家可能不太熟悉。其实它就是我们常说卷闸门。卷帘门的使用范围非常广，在商业门面，车库，商场等公共场所都能使用。天津卷帘门厂家---惟斯曼建筑装饰公司是一家主要定做、安装以及维修各种卷帘门、快速门、防火门等金属门窗铁艺围栏、大门加工的专业性正规化公司。

卷帘门使用的保养：

- 1、卷帘门门帘禁止与酸、碱性物溶液接触，以防腐蚀门帘表面。
- 2、卷帘门运行、滑行、传动等部位应定期检查，并根据需要及时加油，以保证卷帘门的正常使用。
- 3、卷帘门门帘和易锈部位，不锈钢卷帘门品牌，应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面。
- 4、对卷帘门进行清扫除尘，若有油漆脱落及局部变形的地方进行修复，确保卷帘门外观清洁美观。
- 5、外观检查门轨、门扇外观有无变形、卡阻现象。
- 6、检查电器元件是否齐备，紧固各电线的接头。
- 7、手动开门，门若运行不灵活或不平衡，请专业维修人员进行调整。
- 8、检查门是否全开和关严，若不能则调整行程限位开门或调整负载力旋钮。
- 9、重新做好安全反应测试，做必要调整。请维修人员检查线缆，门体平衡弹簧及其它硬件。
- 10、针对检查出来的缺陷及时修复。

卷帘门在我们生活中还是比较常见的一种，说卷帘门大家可能不太熟悉。其实它就是我们常说卷闸门。卷帘门的使用范围非常广，在商业门面，不锈钢卷帘门安装，车库，商场等公共场所都能使用。天津卷帘门厂家---惟斯曼建筑装饰公司是一家主要定做、安装以及维修各种卷帘门、快速门、防火门等金属门窗铁艺围栏、大门加工的专业性正规化公司。

防火卷帘门不容忽视的六大问题

防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施，产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区，能有效地阻止火势蔓延，保障生命财产安全，是现代建筑中不可缺少的防火设施。那么目前卷帘门行业又有什么样的问题，有待加强的？以下是小编整理的卷帘门行业的六大问题分析，一起来看看吧。

一、防火卷帘门帘体厚度问题：

门帘厚度问题门帘厚度即帘板所用钢板的厚度，目前普遍存在着偷工减料现象，有些厂家送交

测试时采用较厚钢板的帘板，取得合格证后，则改用较薄的进行生产。由于在安装现场卷帘门的帘板厚度不易测量，容易蒙混过关，因此，有很多防火卷帘门因帘板厚度都未达到要求，不锈钢卷帘门定做，降低使用寿命与耐火时限。

## 二、防火卷帘门门楣结构问题：

门楣结构问题按国家标准防火卷帘门必须设置门楣结构，而目前普遍使用的是没有门楣的防火卷帘门，这种门发生火灾时阻止不了火势向上形成的强大冲击，导致烟气通过门楣向外蔓延。门楣处的密封性是防火、防烟的关键所在，若安装没有门楣结构的防火卷帘门，则不能真正起到防火阻隔的作用，形同虚设。

## 三、防火卷帘门导轨问题

导轨问题导轨深度不够，结构与用料不当是许多大型卷帘门安装中普遍存在的问题。大型卷帘门导轨上一般应有一根能承受高强度的主构件，然而很多厂商用简易的轻型导轨来代替，天津不锈钢卷帘门，一旦遇到火灾，门帘易从导轨脱出，起不到防火作用。

## 四、防火卷帘门的底帘问题

卷帘门底梁问题有的产品没有底梁，有的产品虽有底梁，但用料单薄。门帘的底梁是保持门帘强度重要构件，门帘下没有底梁就等于门帘下部少一个起坚固作用的边框，火场负压就会将整个门帘掀翻。

## 五、防火卷帘门传动装置强度问题

防火卷帘轴的传动装置强度也是卷帘门的一个重要参数，目前这种强度不合格的产品很多，严重影响了防火卷帘门的使用。卷帘轴的结构主要指卷帘轴两端轴头塞入钢管内的深度及其结构。轴头塞入深度应为轴长的1/10左右，且要有两个法兰和足够的焊缝。有些厂商的产品却塞入很短，甚至用一个法兰，这种偷工减料的门使用一段时间后会有断裂的危险。

## 六、防火卷帘门的手动控制的传动问题

断电时手动快速关闭装置的传动问题火灾中。如发生电源中断，现场人员可采用手动速放装置，将门关闭。现在有一部分防火卷帘门没装这种装置。即使装了，也往往因质量问题，不起作用。

天津不锈钢卷帘门-天津惟斯曼建筑-不锈钢卷帘门定做由天津惟斯曼建筑装饰工程有限公司提供。天津不锈钢卷帘门-天津惟斯曼建筑-不锈钢卷帘门定做是天津惟斯曼建筑装饰工程有限公司（[www.tjwsmjzss.com](http://www.tjwsmjzss.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高总。