

钢塑格栅厂家 安徽江榛 合肥钢塑格栅

产品名称	钢塑格栅厂家 安徽江榛 合肥钢塑格栅
公司名称	安徽江榛土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区徽州大道与福州路交口千城广场
联系电话	15256050567

产品详情

钢塑土工格栅的具体施工要注意以下问题：

- 1、在铺设钢塑土工格栅时要保持铺设面的平整，当铺设层经验收合格之后，要按照钢塑土工格栅的铺设层画出白线，按照划好的白线进行铺设，钢塑格栅价格，铺设完成之后需要用U型钉固定格栅的端部；
- 2、用U型钉固定好格栅端部以后，可以用铺设机或者人工方法将钢塑土工格栅缓缓向前拉铺，每铺10米长就需要人工进行调直，直到一卷钢塑土工格栅铺设完成；
- 3、在钢塑土工格栅的接铺时要注意，以卷长为单位作为铺设的段长，要在铺满之后进行一次整体检查，之后再接铺下一段。

钢塑格栅是普通钢塑土工格栅的升级产品，解决了普通土工格栅结点剥离力小，合肥钢塑格栅，焊点容易开裂等缺点，是进一步革新的产品。

工程应用特点：

- 1、可蠕变性小延伸率低。
- 2、凸结点钢塑土工格栅耐腐化、寿命长。
- 3、施工方便快捷、周期短、成本低。
- 4、强度大、蠕变小、顺应种种环境土壤，完全可以满足高速公路、铁路、高大挡墙利用。

5、非常有效的增长了承载面的嵌锁、咬相助用、极大程度的增强地基的承载力、宁静有效的束缚路基的侧向位移，稳固历久能。

6、比其他产品有强度大、高承载力、不腐化、耐老化、花纹摩擦系数大、孔眼匀称、施工方便、利用寿命长等特点。

下面具体讲一下它的特性：

1、钢塑复合格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担，在低应变能力下产生极高的抗拉模量，纵横向肋条协同作用，充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。

2、钢塑复合格栅的纵横向肋条的钢丝经纬编织成网，外包裹层一次成型，土工钢塑格栅，钢丝与外包裹层能协调作用，损坏伸长率很低（不大于3%）。钢塑复合土工格栅的主要受力单元为钢丝，蠕变量极低。

3、通过生产过程中塑料表面的处理，钢塑格栅厂家，压制有粗糙的花纹，以增强格栅表面的粗糙程度，提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。

4、钢塑复合格栅的幅宽可达6m，实现高效、经济的加筋效果。

钢塑格栅厂家-安徽江榛(在线咨询)-合肥钢塑格栅由安徽江榛土工材料有限公司提供。安徽江榛土工材料有限公司（www.hfbgzy.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！