

TPXMX002 TPXMX002

产品名称	TPXMX002 TPXMX002
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	85.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

TPXMX002 TPXMX002

TPXMX002,食品医疗级TPX

产品说明：

TPX MX002是一种聚甲基戊烯共聚物（PMP 共聚物）材料。
该产品在北美洲有供货,加工方式为:薄膜挤出、吹塑成型、挤出、纤维（纺纱）挤出或注射成型。TPX MX002的主要特性有:

耐化学品

耐热

无毒

典型应用领域包括:

电影

生活消费品

涂覆应用

TPX MX002 三井化学株式会社 物性数据

原料描述部分

规格级别：

用途概述：

备注说明：

注塑、挤出、吹塑

外观颜色：
LED、耐热薄膜、化妆瓶、离形膜、

原料技术数据性能项目		试验条件[状态]	测试方法
其它性能	吸水率(24hr)	---	ASTM D-570
物理性能	密度	---	ASTM D-1505
	熔点	---	MCI方法
机械性能	熔融指数(260 ,5kg)	---	ASTM D-1238
	屈服拉伸强度	---	ASTM D-638
	拉伸模量	---	ASTM D-638
	拉伸强度	---	ASTM D-638
	断裂伸长率	---	ASTM D-638
	弹性强度	---	ASTM D-790
	弹性模量	---	ASTM D-790
	Izod耐冲击强度	---	ASTM D-256
	Rockwell硬度	---	ASTM D-785
	电气性能	介电消散因子(23 ,1MHz)	---
体积电阻系数		---	ASTM D-257
介电强度		---	ASTM D-149
介电常数(100 ~ 1MHz)		---	ASTM D-150
热性能	模收缩率(纵向/横向)	---	MCI方法
	线形膨胀系数	---	ASTM D-696
	热传导系数	---	ASTM BS-847A
	比热	---	ASTM C-351
	燃烧速率	---	ASTM D-635
	Vicat软化点	---	ASTM D-1525
其它性能	热变形温度(4.6kg/cm2)	---	ASTM D-648
	模糊度	---	ASTM D-1746
	折射率	---	ASTM D-542
	透光率	---	ASTM D-1746