

# 室内消火栓 DN65消防箱阀门 SNJ65SNWZ稳压栓

产品名称	室内消火栓 DN65消防箱阀门 SNJ65SNWZ稳压栓
公司名称	陕西君昊机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市未央区太华北路延伸线汇景国际建材城
联系电话	029-86190709

## 产品详情

室内消火栓 DN65消防箱阀门 SN65 SNJ65SNWZ稳压栓 卷盘水水带扣接头KD65

陕西君昊机电设备有限公司是一家专业经营批发室内消火栓，2.5寸DN65消防箱阀门，消火栓水带，卷盘配套开关阀，SN65普通室内栓，SNZ65旋转栓，SNJ减压栓，SNWZ旋转稳压栓，农用灌溉喷灌水龙带，农村浇水浇地帆布输水带，消防软管卷盘，消防栓水带快速接头，直流水，喷雾水，水带，接扣，扣，牙扣接头，消防3C认证消防器材，干粉灭火器，二氧化碳灭火器，消防沟槽卡箍管件，防火材料，救生器材，消火栓箱，消防水带，西安自动喷淋灭火系统，火灾智能报警检测系统，交通停车场设施，灭火器年检检测维修的公司。

本司还是是多家国内大型消防器材厂在西北的总代理和办事处售后服务网点，如福建天兴消防（福建泉州丰兴消防设备有限公司、南安市侨峰消防水带有限公司）主导产品包括：1、灭火器（干粉ABC4灭火器、二氧化碳灭火器CO2、水基型灭火器、泡沫灭火器）；2、自动喷水灭火系统（各类型洒水喷头、早期抑制快速响应喷头、湿式报警阀、雨淋报警阀、温控雨淋阀、干式报警阀、预作用装置、消防信号闸阀、消防信号蝶阀、水流指示器、压力开关、装饰盘、聚热罩等）；3、室外消火栓（地上式消火栓、地下式消火栓、防盗型消消防栓、防盗防撞型消火栓、泡沫型消火栓）；4、消防水泵接合器（地上式水泵接合器、地下式水泵接合器、地上多用式水泵接合器、地下多用式、墙壁式水泵接合器）；5、室内消火栓（普通型、减压稳压型、旋转型、旋转减压稳压型、双阀双出口型）；6、消防水（直流水、喷雾水、直流喷雾水、多用水）；7、消防接口（内扣式接口、外扣式接口、卡式接口、螺纹式接口、异型接口）；8、有衬里（聚氯乙烯树脂PVC）消防水带；9、消防栓箱及组合式消防柜；10、各类灭火器及灭火器箱，西安干粉灭火器年检，陕西灭火器维修；11、消防软管卷盘；12、消防栓按钮。13、消防系列阀门，防爆波地漏、防爆波阀门、软密封闸阀、沟槽闸阀、消声止回阀、水力控制阀。

陕西君昊机电设备有限公司所供产品：

- 1.均通过消防产品合格评定中心认证或经消防装备质量监督检验中心检验。
- 2.均能中国消防产品信息网（[www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn)）上查到验证。
- 3.均有出厂质量检验部的检验报告，证件资料齐全，合法有效，满足工程验收要求。

室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上，向火场供水的带有阀门的接口。它是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备，用于扑救建筑物内火灾，通常安装在消火栓箱内，与消防水带和水等配套使用。

结构型式及型号规格：单阀单出口室内消火栓（SN50、SN65）、单阀双出口室内消火栓（SNS80-65）、双阀双出口室内消火栓（SNSS80-65）旋转型室内消火栓（SNZ65）、减压稳压型室内消火栓（SNW65—I或II、III）、旋转减压稳压型室内消火栓（SNZW—I或II、III）。室内消火栓产品符合GB3445—2005《室内消火栓》国家标准。

公称通径：65mm

公称压力：1.6MPa

进水口形式：圆柱管螺纹

进水口径：G2 1/2

出水口通径：65mm

开启高度：f 22

适用介质：水、泡沫混合液

SNZ65旋转型室内消火栓是一种栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360°旋转的室内消火栓。不用时可将消火栓出水口转向侧面，使用时消火栓出水口向外转动，方便水带连接，或随水带牵引方向转动，避免水带产生死褶，水流顺畅通过。

SNW65减压稳压型室内消火栓是通过设置在栓内、栓体进水口、栓体出水口的节流装置，实现降低栓后出口压力的室内消火栓。

SNW65减压稳压型室内消火栓一般用于高层建筑，主要是因为来自稳压系统内的压力超出了消火栓的工作压力，为避免管网压力太大而设计，使用减压稳压型室内消火栓可以减管网内的静压，也可减出水动压。减压稳压型室内消火栓可作为普通室内消火栓应用于消防系统。

SNZW65-I旋转减压稳压型室内消火栓在普通型室内消火栓的基础上，增加了旋转和减压稳压装置，无论栓前压力怎样变化，通过减压稳压装置都能使出水口压力及流量保持稳定，达到减压稳压的目的；同时具有栓体可绕底座中心水平旋转360°的功能。

旋转减压稳压型室内消火栓，稳压性能及流量符合相应规定：

进水口压力类别：0.4-0.8MPa

出水口压力类别：0.25-0.35MPa

流量：Q 5.0L/s。

消防水带卷盘产品型号：8型65\*25米、65\*20米，50\*25米、50\*20米、80\*20米、100\*20米；10型50\*20米、50\*25米、65\*20米、65\*25米。消防水带卷盘是室内固定式的消防器材，是将消防水带盘卷在卷盘支承架上，使用时一头连接室内消火栓，另一头连接消防水，以水作灭火剂，该产品便于存放，比传统的挂置式、卷置式水带更干净、整齐，使用更方便，具有操作简单，机动灵活等优点。

产品型号：QZ3.5/7.5型消防直流水（QZ19消防直流水）

接口公称通径：65mm

当量喷嘴直径：19mm

工作压力额定值：0.35MPa

工作压力范围值：0.20-0.70MPa

额定流量：7.5L/s

允许偏差：±8%

射程：>28m

### 直流水

直流水喷射的水流为柱状，射程远、流量大、冲击力强，用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅助冷却等。一般可分为普通直流水降开关直流水。开关直流水是增加球阀开关等部件组成可以通过开关控制水流。

### 喷雾水

喷射雾状水流的水，对建筑室内火灾具有很强的灭火能力，还可扑救带电设备火灾、可燃粉尘火灾及部分油品火灾等。

### 多用水

即可以喷身直流射流，又可喷射雾状射流，有的还可以喷射水幕，并且几种水流可以互相比较换，组合使用，机动性能好，对火场适应性好。

### 多功能水

该水具有反作用力小，一遇操作，可以根据灭火需要调节流量和射流状态，便于理顺水带扭曲打结现象等优点。

产品型号：JPS 0.8-19型自救式消防卷盘软管

额定工作压力：0.8MPa

软管内径：19mm

软管长度:20m,25m,30m

流量：35L/min

射程：10m

产品介绍：陕西君昊机电设备有限公司JPS系列自救式消防软管卷盘是在自救初期火灾一种固定消防器材，与室内消防栓配套设置在消火栓箱内。JPS 0.8-19型自救式消防卷盘软管设计体积小，外形美观，具有

操作简便，机动灵活，男女老少均可使用等优点，能在三维空间内作360度转动，适用于扑救一般纸质，木质，棉麻织物等火灾，是商场、宾馆、仓库及住宅等场所消防器材。

室外消火栓是设置在建筑物外面消防水管网上的供水设施，主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水出水灭火，是扑救火灾的重要消防设施之一。

室外消火栓，传统的有地上式消火栓、地下式消火栓，新型的有室外直埋伸缩式消火栓（如：ZS100/65-1.6）。

地上式在地上接水，操作方便，但易被碰撞，易受冻；地下式防冻效果好，但需要建较大的地下井室，且使用时消防队员要到井内接水，非常不方便。

室外直埋伸缩式消火栓平时消火栓压回地面以下，使用时拉出地面工作。比地上式能避免碰撞，防冻效果好；比地下式操作方便，直埋安装更简单。是非常新型的先进的室外消火栓。

消防水带附件有水带包布、水带挂钩、水带护桥、接口、分水器。

水带包布用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一。由帆布带和金属夹钳等零件组成。

水带挂钩是悬挂消防水带的工具，在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，用水带挂钩将水带挂在梯子或其他物体上，既能减轻水带的下坠力，又便于水手操纵水射水灭火。水带挂钩由帆布带、金属钩、半环组成。

水带护桥用于保护水带横铺交通要道上时，不影响正常车辆行驶的器材，具有强度大、抗压耐用、收拾方便等特点。

接口种类较多，有水带接口、管牙接口、异径接口、异型接口、螺纹接口等。用于水带与水带、消火栓、消防泵、水等喷射装置的连接。按结构形式可分为内扣式、插入式和螺纹式等多种。

干粉灭火器适用范围：碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾；磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外，还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。

泡沫灭火器适用范围：适用于扑救一般B类火灾，如油制品、油脂等火灾，也可适用于A类火灾，但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾，如醇、酯、醚、酮等物质火灾；也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。

二氧化碳灭火器适用范围：二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。

选择灭火器时应符合下列规定：

- 1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器；
- 2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等，扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器；
- 3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器；
- 4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器；
- 5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器；
- 6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上向火场供水的带有阀门的接口，是工厂、仓库、高层建筑及船舶等室内固定消防设备，用于扑救建筑物内火灾，通常安装在消火栓箱内，与消防水带和消防水等配套使用。

消防水泵接合器是消防车和机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水或其他液体灭火剂的连接设备。它由本体、弯头、止回阀、安全阀、消防接口等部件组成。按安装方式可分为地上式、地下式、墙壁式、多用式等。其中多用式消防水泵接合器具有体积小、外形美观结构紧凑合理、维护方便等优点，是老产品升级换代的新产品。

多用式消防水泵接合器是为消防机动泵配套的高层建筑供水的专用消防设备，主要解决高层建筑的消防用水，一般安装在工厂、仓库、码头、货场、高楼大厦公共场所等人口稠密的地区和灭火需要。产品的结构合理，性能可靠，使用方便。

ZSXF-D型消防信号蝶阀的顶部设有阀门启闭电信号装置，当阀门被误关闭20%（全开度的1/4）时，电信号装置便输出被误关闭的信号到消防控制中心。所以此蝶阀是消防自动喷水灭火系统的佳配套产品。结构特点及工作原理：该蝶阀的电信号装置设计于蜗杆、涡轮驱动装置的顶部，并与阀杆直联传动，在精密全封闭的机电装置内，设有阀门开启度机械指示器和进口电气元件及防锈机件。输出信号长期稳定可靠。

室外消火栓系列：地下式消火栓、地上式消火栓、防撞型消火栓、子弹头式消火栓

消防水泵接合器系列：多用式地上消防水泵接合器、接.地上式消防水泵接合器、地上式消防水泵接合器、地下式消防水泵接合器