

机械通风干湿表HM-3A型电动通风干湿表

产品名称	机械通风干湿表HM-3A型电动通风干湿表
公司名称	天津泓阳机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泓阳 型号:HM-3A 产地:天津
公司地址	天津市武清区徐官屯工贸大街东侧136号302室-3
联系电话	18102019553

产品详情

HM-3A通风干湿表、电动通风干湿表简介:通风干湿表、电动通风干湿表由两只相同的水银温度表和一个通风器组成,结构简单,工艺性强。、电动通风干湿表是天津泓阳公司重点产品之一,它主要适用于气象台站、工矿企业、实验室及研究单位等测量空气温度及相对湿度之用,是测量温度和湿度的二等测量标准。

HM-3A通风干湿表、电动通风干湿表技术参数:

1、名称:通风干湿表、电动通风干湿表2、型号:HM-3A3、温度测量范围:-25 ~ +50 或 -35 ~ +45 4、最小分度:0.2 5、湿度测量范围:10%RH ~ 100%RH

6、通风速度:电动通风3m/s以上7、工作电压:

AC:220V/50或者DC:9V/1A直流电源8、尺寸:90mm~418mm9、重量:1.1kg电动通风干湿表用途:

天津泓阳供应的电动通风干湿表用于气象台站、工矿企业、实验室及研究单位等测量空气温度及相对湿度之用,其他测量时作标准仪器。电动通风干湿表特点就是通风速度稳定,测定误差小,使用方便。电动通风干湿表原理:天津泓阳供应的电动通风干湿表工作原理就是电机带动风扇转动后给予一定速度的空气流,流经两支并排的温度表,其中一支的水银球部缠以浸湿的脱脂纱布。由于纱布上水分的蒸发而使该温度表的温度下降,对比两支温度表(浸湿与未浸湿)的温度差,经查表换算可求出空气的相对湿度、绝对湿度等。