

# 河北钦苾生产销售舒布洛克砌块，舒布洛克砖

产品名称	河北钦苾生产销售舒布洛克砌块，舒布洛克砖
公司名称	河北钦苾新型建材有限公司
价格	1.00/块
规格参数	
公司地址	河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区
联系电话	0315-6197799 19931805026

## 产品详情

地面集中荷载经过相互[连锁](#)的舒布[洛克](#)

地砖及其之间的填缝砂在水平方向

较好地分散到更大的面积上，所以[地面](#)集中荷载对基础的压强可以大量减少使得地面承载[能力](#)提高。

主要特性

高承载力

(1) 高强高密实

度混凝土，世界领先的生产线，8-1

0天蒸汽养护。(2) 铺面系统是由[路基](#)、砂垫层、地砖及其之间的填缝砂组成的。耐久耐磨

(1) 同体材质，在恶劣环境下不易褪色（小厂二次布料）。使用年限20年。(2) 尺寸小，抗折强度高，对基础不均匀沉陷的适应能力强。(3) 优凝舒布洛克地砖抗高温、抗冻融能力强。(4) 德国拜耳颜料，对化学腐蚀等有非常高的的抗能力(5) 六面

高频[振捣](#)

，骨料分布均匀，表面比较粗糙，所以面层不易磨损，对车辆急刹车等高度摩擦力的耐磨性能和抗冲击能力比较强。

## 柔性结构

(1) 铺地砖的路面是一块块独立自由的小地砖形成的[柔性路面](#)

，荷载作

用下可自由移动不

产生裂缝。(2) 优凝舒布洛克地砖

对基础的要求跟传统柔性路面如[沥青路面](#)

的一样：任何形式的旧路面也可以当作其基础。只要能保证地基足够夯实，任何土基上都能用优凝舒布洛克地砖。

## 施工方式

(1) 在夯实并整平的基础上铺一层25mm左右的表面平整的砂垫层，便可铺设优凝舒布洛克地砖，无须用砂浆。铺好优凝舒布洛克地砖后其缝隙用细砂填满即可使用。(2) 每一块优凝舒布洛克地砖自带的侧棱保证相邻地砖之间至少2mm的缝隙加上优凝舒布洛克地砖尺寸的唯一性，施工时无须特别留意，一块块紧凑放即可，大大提高施工进度。(3) 优凝舒布洛克地砖切割方便，可用手动的小型切割机便可切割任意大小的块状。

## 维护方式

(1) 使用寿命长，所以维护费用非常低，虽然一次性投资比其他铺面材料高但是长期经济效应好。(2) 用优凝舒布洛克地砖铺设城镇道路，以后路面的局部更换维修特别方便，面层的优凝舒布洛克地砖拿掉，施工完必后放回原处便可恢复原样。这样以来大大降低了地下管线埋设、维修，路面沉陷或隆起处的维修等费用及工程量

## 实用性能

防滑：优凝舒布洛克地砖表面粗糙适当，雨雪天防滑；不集水：优凝舒布洛克地砖透水性好，再有了填缝砂，路面上的集水很快排到地下，不会因人通行而产生泥浆四溅现象；亚光：优凝舒布洛克地砖表面粗糙不反光，强烈太阳照射下也不刺眼；永久性标记：路面上的各种标记如行车道分割线、斑马线、盲道（用优凝舒布洛克盲道专用砖）等可由不同颜色的地砖来永久性设置。

## 环保特质

优凝舒布洛克地砖从原材料的选择到生产，养护处处都讲究环保，地砖无任何对人体有害的辐射，同时吸收太阳的紫外线。优凝舒布洛克地砖铺面系统较好的渗水性使地基土保持水分，调整路表温度，降低城市空气中浮尘，提高城市舒适度，对路面周围的生态环境的保护起重要作用。8、美观:拼法多；色彩多。

挡土墙砌块建筑具有典雅庄重、美观大方、个性鲜明、经久耐用的立体面装饰效果，能够充分发挥建筑师的美学创造力。

挡土墙砌块通过颜色、画层质感、尺寸、排列及组合的变化，赋予设计师以无限的创作灵感，充分满足各种建筑的实用和审美要求，为现代建筑锦上添花。

我公司拥有市面上最全样式挡土墙砌块，基本尺寸有400\*300\*150、500\*430\*150、470\*100\*190、400\*200\*190等多种规格，干垒码砌，不需要砂浆砌筑，施工速度快，样式美观，多用于园林景观，河坡绿化，市政挡墙等。

我们的地址：河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区电话：0315-6197799联系手机：19931805026  
期待您的咨询

我公司主要经营建筑墙体用混凝土砌块，水工市政用混凝土砌块，其他建筑砌块，水泥混凝土砖，混凝土路缘石，其他水泥混凝土制砖·瓦及类似品研发·生产·销售：砂石料·建筑材料·（木材·石灰及国家限制或禁止禁止经营的产品除外）销售：普通货物道路运输：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）