

BKS-S 80-G-PU-05巴鲁夫连接线原装

产品名称	BKS-S 80-G-PU-05巴鲁夫连接线原装
公司名称	上海航哲自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	巴鲁夫:巴鲁夫 BKS-S:BKS-S 80-G-P
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1193室
联系电话	021-56466972 13601613134

产品详情

BKS-S 80-G-PU-05巴鲁夫连接线原装

订购码: BCC0094

BKS-S 80-G-PU-05

为了确保在您的应用中可靠传输信号、数据和功率，请选择正确的接口。有不同的电缆类型和不同的连接器可供选择。

接口

M12x1插口，直头，5针，C编码

电缆

PUR 黑色, 5.00 m

导线数量

5

电缆温度，固定敷设

-25...70 ° C

电缆温度，柔性敷设

-5...70 ° C

工作电压Ub

240 VDC / 240 VAC

防护等级

IP68

许可/一致性

CE, cURus, EAC, WE

7.压缩空气可集中供应，远距离输送。

德国巴夫位移传感器型号列举：

BTL5-A11-M0230-P-S32/US

BTL5-A11-M0305-P-S32/US

BTL5-A11-M0381-P-S32/US

BTL5-A11-M0457-P-S32/US

BTL5-A11-M0508-P-S32/US

BTL5-A11-M0610-P-S32/US

BTL5-A11-M0762-P-S32/US

BTL5-A11-M1016-P-S32/US

BTL5-A11-M1524-P-S32/US

BTL5-E10-M0051-P-S32/US

BTL5-E10-M0102-P-S32/US

BTL5-E10-M0152-P-S32/US

BTL5-E10-M0230-P-S32/US

BTL5-E10-M0254-P-S32/US

BTL5-E10-M0381-P-S32/US

BTL5-E10-M0457-P-S32/US

BTL5-E10-M0508-P-S32/US

BTL5-E10-M0610-P-S32/US

BTL5-E10-M1016-P-S32/US

BTL5-E10-M1270-P-S32/US

压力调节阀

为每一种应用确保最佳压力；超高精确度和超高动态：能够精确设置和动态调整的压力是实现优化、节能流程的基础。Aventics

安沃驰提供众多选择，从高动态电动气动调压阀到可直接安装于供给管道中的简单手动调压阀。

旋入式调压阀可以直接拧在单独的耗气设备上，为应用提供最合适的工作压力。其典型应用为可提高能源效率的气缸减压回路。利用 Aventics 安沃驰精密调压阀，您可以手动设置精确压力。凭借拨盘、踏板等多种操作方式，这些调节器的应用范围非常广泛。

—:E/P 比例阀

R414001197

R414001198

R414001199

R414001200

R414002405

R414002406

R414002407

R414002408

R414003364

R414003365

R414004660

R414002400

R414002003

R414002004

R414002005

R414002006

R414002294

安沃驰AVENTICS气缸0822010858

ISO5599-1,型4,系列581

Qn=5000-6000l/min

安沃驰AVENTICS二位五通换向阀,系列581,尺寸4

5814130000

5814131000

5814230000

5814231000

5814330000

5814331000

5814630000

5814631000

安沃驰AVENTICS三位五通换向阀,系列581,尺寸4

5814430000

5814431000

5814530000

5814531000

5814730000

5814731000

上海航哲像您保证：

一：原装进口，品质保证，可提供海关报关单及原厂证明

二：源头采购，享受本土低价，切实节省采购成本

三：优质物流服务商，确保货期准确和降低货物耗损