

涂料油漆工业消泡剂破泡抑泡功效消泡迅速

产品名称	涂料油漆工业消泡剂破泡抑泡功效消泡迅速
公司名称	佛山市德中化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德中 产地:佛山 型号:T-1261
公司地址	佛山市南海区大沥镇广佛新干线钟边钟豪大道1号广进楼7层3轴
联系电话	17322720236

产品详情

T-1261涂料油漆工业消泡剂

【产品参数】外观：白色乳状液乳液离子型：非离子型离心稳定性：(离心试验,2000转/分,15分钟)无分层、无沉淀 PH值：6--8活性含量%：10-30

【产品介绍】涂料油漆工业消泡剂是引进先进技术，结合水处理体系而开发出来的由聚甲基硅氧烷经特殊工艺合成的水乳液状的高效消泡剂【性能特点】1、用量少，使用成本低廉2、破泡抑泡功效，消泡迅速3、无味，不会对环境造成任何污染4、扩散性渗透性好、化学性稳定、耐氧化性强【应用领域】水性消泡剂广泛应用于纺织印染、造纸、农药、石油化工、冷却循环水、电厂、油性涂料、油漆类等水处理系统消泡。无生理活性，无腐蚀、不燃、不爆、安全性高,不影响起泡体系的基本性质。【参考用量】本品在使用于消泡体系可直接使用或将本消泡剂加入1-5倍水稀释，然后使用，其分散效果更好。具体操作方法为：先将水加入本消泡剂中，然后快速搅匀，使用时将本稀释液按起泡体系的千分之0.5-1左右加量，即可消泡。

包装：本品采用25KG、200KG、1000KG塑料桶装。 储存：本品不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。