

天津防腐胶泥 天津防腐砂浆 环氧修补砂浆

产品名称	天津防腐胶泥 天津防腐砂浆 环氧修补砂浆
公司名称	天津东洋益胜建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东洋特材 规格:50kg/袋 产地:天津
公司地址	天津市东丽区金钟街道赵沽里村10号6号院1号
联系电话	18920011373

产品详情

产品简介：

环氧胶泥又称环氧修补砂浆，是采用改性环氧乳液为主剂配制而成，具有强度高、粘接力强、耐腐蚀力强等特点，可用作光滑表面和有高强度要求混凝土构筑物的表面抹灰及蜂窝、漏筋等缺陷修补处理和找平。

适用范围：

- 1、修补新老混凝土的面层缺损，有效地阻止钢筋再度锈蚀的作用。
- 2、民用建筑、古建筑和工矿厂房、道路、桥梁及涵洞等构筑物所造成的任何结构的缺损或钢筋保护层的损坏，均将得到修复和修饰。
- 3、可做粘钢结构加固及粘贴纤维面层的加固时做底层找平。
- 4、可用于港口、化工厂房等腐蚀环境结构工程的耐腐蚀材料的修复。

产品特点：

- 1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。
- 2、热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。
- 3、可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿或水下硬化。

4、不燃、不爆、不污染环境，对人体健康无害。

5、操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水可以清洗。

物理性能指标：

修补厚度

(mm)

操作时间

(min)

初凝时间

抗压强度

(mpa)

粘接强度

3~10

30

180

28d 30

28d 1.5

施工说明：

1、打开桶盖，将桶内2袋液料和1袋粉料分别取出。

2、将A、B两种液料摇匀后，分别倒入容器中，并充分搅拌均匀，再将粉料边搅拌边慢慢的倒入容器中，直至搅拌均匀即可。

3、如果混合后胶泥较粘稠或者不易搅拌均匀，本包装可加入1—2kg的洁净水搅拌，不影响本品的*终性能。

注意事项：

1、本品为水泥基材料，其完全硬化周期需要28天，修补完毕24~48小时后即可进行下一道工序的施工。

2、环氧砂浆一经拌合，需在2小时内用完；

3、除本包装内材料可加入适当的水调和外不得加入任何外加剂以及辅料。

保质与储藏：

- 1、本产品包装规格为20kg/桶，未开封保质期为6个月。
- 2、本品无毒、无味、不易燃、不易爆，符合绿色环保的要求。
- 3、可按一般货物运输与储存无特殊的规定。