

全自动水泥发泡保温板设备 24小时售后服务电话

产品名称	全自动水泥发泡保温板设备 24小时售后服务电话
公司名称	宁津县德骏建材保温设备有限公司
价格	260000.00/套
规格参数	品牌:德骏 型号:dj20 产地:山东省德州市宁津县
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇皂户刘村（化肥厂北门100米路西）
联系电话	18763948308 13305444054

产品详情

全自动水泥发泡保温板设备 24小时售后服务电话

施工工艺

- 1、安装发泡水泥保温板1)、标准板规格尺寸为300*300，对角线误差小于3mm，如需切割可采用小型切割锯切割，保温板尺寸允许偏差为 ± 2 。
- 2)、网格布翻包：门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布，总宽度约200，翻包部分宽度为80，具体做法如下：网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂，然后压入80长的网格布，余下的甩出备用。
- 3)、将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后，粘结剂压实厚度约为3，为保证粘结牢固，采用满沾法，也可采用条粘法和条点法。
- 4)、条粘法：用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在发泡水泥板上，条宽10，厚度10，中距50。
- 5)、条点法：用抹子在每块板周边及中间抹专用粘结剂，再在发泡水泥板分隔区内抹直径为50，厚度为10的灰饼。
- 6)、将抹好专用粘结剂的发泡水泥保温板板迅速粘贴在墙面上，以防止表面结皮而失去粘结作用。
- 7)、发泡水泥保温板粘上墙后，应用2米靠尺压平操作，保证其平整度及粘贴牢固，板与板之间要挤紧，不得有缝，因切割不直形成的缝隙，用粘结剂塞入并抹平。每粘完一块板，应将挤出表面的专用粘结剂清除。

8)、发泡水泥板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，每排板应错缝 $1/2$ 板长，局部错缝不得小于100。