深圳硕田 迪拉斯克化学品 铜

产品名称	深圳硕田 迪拉斯克化学品 铜
公司名称	迪拉斯克化学品（中国）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区鹏基工业区713栋1楼
联系电话	18123971288

产品详情

3：稳定高效、节能减耗

1：轧制油乳化稳定性与其润滑能力的平衡是技术的关键。

2：硕田科技ROLLRUBE 系列轧制油与现场乳化的配置技术相结合，使现场乳化液有较为稳定的油滴粒度，使轧制乳液的润滑性、稳定性、冷却性以及相关性能均达到一个较为理想的平衡状态，从而满足实际生产中不同轧制系统对润滑及各方面的要求。

3：特殊乳化体系的选择，有效克服乳化液应用一段时间后，稳定性会发生变化的现象。比如随着使用时间的延长油耗、表面浮油的增加，乳化液浓度难于控制的现象等。

所以，我们选用铜拉丝润滑油时要根据本厂所拉的规格的线径而确定其需要含脂肪量的多少铜拉丝油的浓度跟脂肪量的含量有区别，一般铜拉油的含脂肪量在70-80%之间，就是说每100公斤拉丝油内其含脂肪量只有70-80公斤，所以有些使用单位按使用说明书所推荐的浓度去调乳化油时，铜拉丝油，按10kg的油加90kg的水以为就是含脂肪并已经达到10%，其实是错误的，实际其含脂肪量仅有7~8kg，所以需用糖度计来检测其脂肪的含量。

3）是一些老厂还沿用退火缸来退火，以下几种原因也会造成氧化、发黑：一是该退

火缸螺母没拧紧，冲完二氧化碳或高纯氮后漏气；二是出缸的铜线温度过高，超出30°C时；三是拉丝乳化液保养不够，PH值过低；这些情况夏天气温高时较为常见，铜无氧铜，乳化液不停地使用会有所损耗，深圳硕田，温度高时则损耗较快，铜，如果不及时补充新的原油，这时候含脂肪量很少，再加上气温高，乳化液的温度也可能超出45°C，就很容易造成氧化发黑了。

深圳硕田-迪拉斯克化学品(在线咨询)-铜由迪拉斯克化学品（中国）有限公司提供。“ 铜线拉丝油,切削液,防锈剂,清洗剂,铜轧制油 ”就选迪拉斯克化学品（中国）有限公司（www.delaska.com），公司位于：深圳市罗湖区鹏基工业区713栋1楼，多年来，迪拉斯克化学品坚持为客户提供好的服务，联系人：林经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。迪拉斯克化学品期待成为您的长期合作伙伴！