

恒力钛镁合金铝合金门窗调试架安装视频

产品名称	恒力钛镁合金铝合金门窗调试架安装视频
公司名称	荥阳恒力养殖机械厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:恒力 型号:160-6-4 产地:郑州
公司地址	荥阳市城关工业园
联系电话	0371-64666648 13071081851

产品详情

铝合金门窗调试架用它来对不同规格的铝合金门窗模拟实际安装，从而调试检验铝合金门窗的质量，以此来减少或者避免产品及客户安装过程中可能出现的问题。铝合金门窗调试架用途和特点：郑州市恒力牌铝合金门窗调试架，用它来对不同规格尺寸的铝合金门窗进行组装，使门窗的组装速度大幅提高，组装的同时模拟实际安装，可以看到安装后门窗的真实效果，综合调试检验铝合金门窗的质量，以此来减少或者避免产品及客户安装过程中可能出现的问题，大大提高产品的合格率，进而提升门窗加工厂的市场竞争力。门窗调试架是一款为铝合金门窗加工厂量身定做的组装和检验设备，目前已经有很多门窗厂在使用它，其中包括很多在行业内颇有地位的大型企业，使用效果非常好，我们在郑州，期待您的莅临指导。

新型门窗调试架安装步骤：1、先把调试架的上下梁和活动立梁模板调试梁固定好

2、把调试架水平放稳，用水平仪测量校准 3、固定链轮 4、把活动平衡梁和平衡梁滑轮连接好

5、把链条，平衡梁滑轮，链轮固定架连接好，包括两边立梁；

6、安装电机板和电机，并固定在上梁边上 7、把平衡梁挂钩和链条链接 8、把活动立梁安装好

9、固定整个调试架上梁 10、连接按钮开关与电源试机。铝合金门窗安装需要注意的以下几点：1、安装好的铝合金门窗应该封闭严密，间隙平均；门窗扇与框或与相邻扇的立边平行度偏差不应超过2毫米，开启灵活，运用自如

2、推拉门窗，看上下滑道是否安装平整，留意不能有凹凸现象，轻轻推动门窗，应滑动自如。3、阳台铝合金门窗的立框和横框一定要牢固地固定在阳台护栏和阳台顶部，一般用射钉或拉铆钉固定在混凝土内，固定时应用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上，也不能用木楔上下顶紧立框代替射钉固定。上下滑道和顶部护栏的间隙，应全部用水泥砂浆填满，以防雨水灌入室内。4、铝合金门窗型材壁厚不应小于14毫米，门的型材壁厚不应小于2毫米。铝合金门窗框与墙体固定的联接厚度不应小于15毫米。荥阳市恒力门业机械厂，从铝合金门窗安装的需求出发，经过研发推拉一种能在安装前对门窗设备就进行调试、检验，并能模拟实地安装的新型门窗加工设备---铝合金门窗调试架，用门窗调试架产品对铝合金门窗进行调试，可提前发现门窗是否存在质量问题，若有问题能得到及时解决，大幅度提高门窗设备的出厂质量，让购买客户达到满意，从而提高门窗企业产品的知名度和客户满意度。