

一体式胶管接头批发 一体式胶管接头 力源流体设备制造

产品名称	一体式胶管接头批发 一体式胶管接头 力源流体设备制造
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

产品详情

即使选择和安装适当，如果没有持续的维护计划，仍可能显著缩短软管寿命。应根据应用的严苛程度和 risk 的可能性确定维护和检查的频率。维护计划至少应包含以下内容。

软管储藏—储藏的软管产品会受到温度、湿度、臭氧、日照、油、溶剂、腐蚀性液体和烟雾、昆虫、啮齿类动物、锐边和磨损面、电场或强磁场、霉菌以及真菌的不利影响。储藏区应相对低温避光，且无灰尘、污垢、潮湿和霉菌。软管储藏采用的方式应有助于抗老化以及根据软管或软管总成上的生产日期“先进先出”使用。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，一体式胶管接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastelloy哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

金属穿线软管提供规格5mm-25mm的软管，包括金属软管、软管、金属软管，包塑金属软管、包塑软管、穿线软管、金属穿线软管、护套软管、波纹软管、金属波纹软管等，并提供配套的金属软管接头、金属软管价格及详细的金属软管资讯等服务。金属穿线软管生产的软管均按国家标准、EN标准、DIN标准、JIS标准等金属软管标准生产。

金属穿线软管采用的主要材料:采用SUS301和SUS304、铜，从而保证了软管优良的柔软性、耐蚀性、耐高

温等性能，在实际使用过程中，软管材料选择应根据产品性能选择相应的牌号和结构。

金属穿线软管能保护电缆或管道避免受到电火花、热金属屑和化学污染的损害。独特的制造技术确保产品的稳定性和柔顺性。特殊预制材料的使用可屏蔽电磁波。金属穿线金属软管两种基本类型：简单的啮合结构P3 squarelock 型;双层扣接结构P4 interlock型的软管。

(1) 外观

包塑金属软管，外观看上去黑亮富有光泽，表面没有气泡杂质。中档包塑金属软管外观黑色缺少光泽。低档产品与中档肉眼难以分辨。

(2) 手感

包塑金属软管，质硬，一体式胶管接头价格，脚踩不会扁。中档包塑金属软管手不能捏扁。低档产品手用力可以捏扁。

(3) 重量 如何快速的分辨包塑金属软管的质量，简单的称重量，一体式胶管接头批发，同样米数的包塑金属软管，称重，不仅能够比较质量，对同一家厂商还可以判别是否缺少米数。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，一体式胶管接头厂家，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质。

目视检查—必须按要求紧固、修复或更换以下项目。

- a) 端口泄漏情况。
- b) 卡箍、护板和保护罩。
- c) 清除堆积的过多污垢。
- d) 系统流体等级、流体类型和任何滞留空气。

功能测试——以较大工作压力操作系统，检查可能的故障并确保防止泄漏。

注意：测试时须避开潜在危险区域。

更换时间间隔——根据之前的使用寿命或行业建议，或当故障导致意外的时间、损坏或伤害风险时，须考虑具体的更换时间间隔。

一体式胶管接头批发-一体式胶管接头-力源流体设备制造由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。
一体式胶管接头批发-一体式胶管接头-力源流体设备制造是力源（天津）流体设备制造有限公司（www.tjliyuan.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。