

pet模切加工 吴江pet模切加工 诺泰盈电子

产品名称	pet模切加工 吴江pet模切加工 诺泰盈电子
公司名称	苏州工业园区诺泰盈电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区东富路8号东景工业坊4号厂房
联系电话	18626298608

产品详情

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

主要产品有：导光膜/铜铝箔/导电双面/导电布/镀铜弹片/吸波材/导电泡棉/PET/PP/PE/EVA/CR/PORON/RUBBER/硅胶片及各种相面胶带材料的模切加工。

关于PE保护膜粘性，常熟pet模切加工，不少公司定义都不同：按粘力分主要为：超低粘保护膜、低粘保护膜、中低粘保护膜、中粘保护膜、高粘保护膜、超高粘保护膜；1.超低粘保护膜(即微底粘): 剥离强度(5g/cm)，拉伸率(>400)，使用方便易贴易撕，无残胶现象。适用于有机板材，仪器仪表，显示屏，pet模切加工，玻璃镜片，塑料镜片等.

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

PE保护膜特征性能

特性1：特殊PE，耐高温性好，粘性佳，抗张强度大，抗酸碱性，不渗透，不残胶。

适用：适用于装潢及普通工业遮蔽。

使用：适用于高温环境下的喷烤漆，采用特殊材料制造，能耐高温，不脱落不残胶，不污染产品，最适合LCD，ITO，张家港pet模切加工，PMMA，PC等Coating之保护。

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

主要产品有：导光膜/铜铝箔/导电双面/导电布/镀铜弹片/吸波材/导电泡棉/PET/PP/PE/EVA/CR/PORON/RUBBER/硅胶片及各种相面胶带材料的模切加工。

PET薄膜的化学性能及尺寸稳定性

PET膜又名耐高温聚酯薄膜。它具有优异的物理性能、化学性能及尺寸稳定性、透明性、可回收性，可广泛的应用于磁记录、感光材料、电子、电气绝缘、工业用膜、包装装饰、屏幕保护、光学级镜面表面保护等领域。耐高温聚酯薄膜型号：FBDW（单面哑黑）FBSW（双面哑黑）耐高温聚酯薄膜规格 厚度 宽度 卷径 卷芯内径 38 μ m~250 μ m 500~1080mm 300mm~650mm 76mm(3")、152mm(6")

注：宽度规格可依据实际需求生产。膜卷常规长度相当于25 μ m的3000m或6000。

pet模切加工-吴江pet模切加工-诺泰盈电子(优质商家)由苏州工业园区诺泰盈电子有限公司提供。苏州工业园区诺泰盈电子有限公司（www.szntygs.com）为客户提供“专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料”等业务，公司拥有“诺泰盈电子”等品牌。专注于其它等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李小姐。同时本公司（www.szntygs.com）还是从事pet模切，pet分切，pet分切厂家的厂家，欢迎来电咨询。