

一体式软管接头厂家 一体式软管接头 力源

产品名称	一体式软管接头厂家 一体式软管接头 力源
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

产品详情

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastello y哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

即使选择和安装适当，如果没有持续的维护计划，仍可能显著缩短软管寿命。应根据应用的严苛程度和风险的可能性确定维护和检查的频率。维护计划至少应包含以下内容。

1 软管储藏—储藏的软管产品会受到温度、湿度、臭氧、日照、油、溶剂、腐蚀性液体和烟雾、昆虫、啮齿类动物、锐边和磨损面、电场或强磁场、霉菌以及真菌的不利影响。储藏区应相对低温避光，且无灰尘、污垢、潮湿和霉菌。软管储藏采用的方式应有助于抗老化以及根据软管或软管总成上的生产日期“先进先出”使用。

2 外观检查—以下任一情况均要求立即关闭系统并更换软管总成：

- a) 接头或软管泄漏。（流体泄漏是导致火灾的一大隐患）
- b) 外覆层破损、切口或磨损。（任何增强层外露）
- c) 软管扭结、压碎、压扁或扭曲。
- d) 软管坚硬、热裂或烧焦。
- e) 软管起泡、过软、分解或松动。
- f) 接头裂开、受损或腐蚀严重。

g) 软管上的接头滑动或移动。

3 目视检查—必须按要求紧固、修复或更换以下项目。

a) 端口泄漏情况。

b) 卡箍、护板和保护罩。

c) 清除堆积的过多污垢。

d) 系统流体等级、流体类型和任何滞留空气。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastelloy哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

针对现有金属穿线软管连接方式存在的问题，我们认为新的金属穿线软管连接工具应具备这样几个特点：（1）连接可靠，连接后金属穿线软管接触面各个方向受力均匀；（2）拆装速度明显快于原连接方式；（3）连接工具结构简单加工成本低，可长期使用。从以上设计需求出发，我们将与软管连接的金属管部分设计成锥形，将拉紧方式设计为单螺纹，螺距较大的粗牙普通螺纹，一体式软管接头价格，连接工具零部件不超过三个；

按照上述思路，我们经过一段时间的推敲、测算和实验，设计出了一种新型“金属穿线软管接头”。下面以DN15钢管与DN15胶皮管接头为例介绍“金属穿线软管接头”的设计制作过程。

金属穿线软管连接主要与金属管的外径的软管的内径有关，经过测量，胶皮管的内径是20mm，一体式软管接头厂，DN15的钢管外径为22mm，将金属管与胶皮管连接部分设计成椎体，椎体小径应小于20mm，以便轻松的插入外径为20的胶片管内，椎体的大径应大于22mm。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastelloy哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

胶管接头的是如何进行扣压的呢，带着疑问，可参考下面文章。

1. 不剥外胶扣压

此方法加工工艺相对较为简单，更倾向适用于纤维编织胶管及SAE100RIAT/R2AT等型号钢丝编织胶管。

2. 剥内外胶扣压

此方法需要剥去一定长度的内胶层和外胶层，一体式软管接头厂家，称为内锁式安全型扣压式胶管接头，针对于GB/T10544-89大口径管SAER12，DIN20023-4SH等超高压钢丝缠绕胶管较为适用。

3. 剥外胶扣压

剥去一定长度的外胶层，此方法对于GB/T 3683-92，GB/T 10544-03，DIN20022，SAE100R1A/R2A等标准钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管较为适用。

一体式软管接头厂家-一体式软管接头-力源(查看)由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。一体式软管接头厂家-一体式软管接头-力源(查看)是力源（天津）流体设备制造有限公司（www.tjliyuan.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。