

35千瓦静音汽油发电机销售

产品名称	35千瓦静音汽油发电机销售
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:B-35GDI 电机类型：:无刷电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

35千瓦静音汽油发电机销售

欧洲狮静音汽油发电机调速器能够保证发电机组在额定负载下提供稳定电压，在不超过汽油机高转速的前提下，可根据负载的大小变化调节控制发电机转速的高低，达到节能减噪的目的。

静音汽油发电机的启动工作

(1)把油门开关柄向下扳到垂直位置，使油门打开，并将阻风门柄向上，关闭阻风门。

(2)拧出火花塞，清洁检查火花塞间隙，并接好高压导线，把火花塞放稳在减声器一侧，检查跳火强度。同时，使棍台气在起动前进入曲轴箱和汽缸内，利于发动机一次起动，为了防止在检查火花强度时进油过多，可将排油塞打开，起动时再关上。

(3)把起动绳按曲轴的旋转方向绕在起动轮槽内2~3圈，操作者站在减声器一侧，用一只脚踏着机架，左手稳住发动机，右手用力快速拉起动绳即可起动。起动后立即逐步打开阻风门，使发动机进入额定转速，调整控制箱上的电压调节旋钮，将电压调到230伏，送电距离近的应调到220伏。

35千瓦静音汽油发电机销售

静音汽油发电机具有性能稳定、故障少、质量轻、便携等优点,在很多领域上已被大量使用。但由于很多企业操作和维修不妥,往往会导致汽油发电机的使用寿命大大缩短,严重影响了正常使用。所以只有合理地使用、及时准确地维修,才能延长汽油发电机的使用寿命。那么如何延长发电机使用寿命呢?新发电机或封存发电机经磨合运转后(初的50小时),需进行以下维护工作:清洁或更换空滤。

技术参数

- *、产品型号：B-35GDI
- *、额定功率：35KW
- *、备用功率：36KW
- *、额定频率：50KW
- *、额定电压：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机型号：OU-495GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：40L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速

*、压缩比：19:1

*、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1500mm

*、宽：780mm

*、高：1060mm

*、整机净重：420kg

*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！