

40KW静音汽油发电机行情

产品名称	40KW静音汽油发电机行情
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号: : B-40GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

40KW静音汽油发电机行情

静音汽油发电机的使用注意事项

1. 供电工作

(1)在机组工作正常的情况下，根据用电需要，接通供电电路，开始供电。
发电员不得擅自离开机组和闲谈，随时注意机组的运转，电压、温升是否正常。

(2)机组在运转时，不准乱动机器上的各部零件，不准措试机器和接近转动部分，以防发生意外事故。

(3)机组工作的周围禁止吸烟，划火柴、使用打火机。中途加油应使用安垒注油器，夜间加油须用电筒照明。如将燃料溅洒到机器或地上，应擦拭干净，防止汽油燃烧事故。

40KW静音汽油发电机行情

欧洲狮静音汽油发电机输出电压取决于发电机定子线圈的匝数、发电机的转速和转子线圈产生磁场的强度，而我们只能调节的是转子线圈产生磁场的强度。电压调节器通过控制转子线圈的通电电流来控制磁场的强度。

技术参数

*、产品型号：B-40GDI

*、额定功率：40KW

- *、备用功率：42W
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机型号：OU-510GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：48L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1520mm

*、宽：780mm

*、高：1060mm

*、整机净重：420KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护