

样品冰箱样品存放

产品名称	样品冰箱样品存放
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联样品冰箱样品存放 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

在满足要求的前提下，样品数样品量和越少越好。

(1) 样品数的确定，一般化工产品，都可以用多单元物料来处理。对单原物料的采样采样单元数按规定执行。

(2) 样品量的确定，样品量至少应满足3次重复检测的需要；需留备查样时，应满足备查样品的需要；如果做制备样品处理时，应满足样品制备需要。 2.3对样品容器和样品保存的要求[3]

(1) 对盛样容器的要求，具有符合要求的盖、塞或阀门，在使用前必须洗干净、干燥。材质必须不与样品物质起化学反应，不能有渗透性。对光敏性物料，渗透容器硬是不透光的。

(2) 对样品标签的要求。2] 样品盛入容器后，随即在容器上贴标签。标签内容包括：样品名称及样品编号，总体物批号及数量，生产单位，采样部位，样品量，采样日期，采样者等。

(3) 对样品保存的要求。产品采样或采样操作规程中，都应规定样品的保存（作为备样品）、保存环境、保存时间等。对剧毒和危险样品的保存撤销，除遵守一般规定外，还必须遵守毒物和危险物的有关规定。 2.4对采样记录的要求[4]

样品冰箱样品存放公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联样品冰箱样品存放由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

北京福意联有限公司整体技术力量的不断提高和公司实力的扩展，我公司在市场上开拓出一个全新的面

。展望未来，我们信心倍增，”踏踏实实做事，诚诚恳恳做人“与您同成长、共发展。将一如既往的致力于提供优异、**的产品及服务给客户，建立完整的市场及产品以满足客户的要求。我司坚持以”以人为本，永继经营“为发展方针，以”精诚合作、利益共享“为经营宗旨，以高度的责任感和执著的创业精神，与您携手共展！！！！

福意联公司自成立以来坚决以精美的样品冰箱样品存放产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

样品冰箱样品存放推荐参数：

采样时，应记录被采物料的状况和采样操作，如物料的名称、来源、编号、数量、包装情况、保存环境、采样部位、采的样品数和样品量、采样日期、采样人姓名等。采样记录设计成适当的表格，以便记录规整、方便。3.采样应注意的事项[7]

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

样品冰箱样品存放特点：产品性能：产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内外采用优异不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露、电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。配置*锁，可实现人管。

福意联（FU.YI.LIAN）恒温箱（hengwenxiang）（柜），福意联（FU.YI.LIAN）恒温箱（hengwenxiang）（柜）适用于中低温现场检测，恒温培养、液体加温等，具有无汞害、指示清晰，坚固、耐振。箱（柜）体全部采用不锈钢材料，具有良好的防水、耐腐蚀性能。广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品等工业。

样品冰箱样品存放

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家从事实验室恒温箱（hengwenxiang）（柜）的公司，与国内外众多厂家建立了合作关系。依托多年的互联网运营经验和行业资源，为用户快速提供的产品（一式、原厂）。主要产品包括生物安全柜，医疗恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医疗

加温箱（柜）、便携式冷藏盒、车载保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜）、运输保温箱（柜）等！