

广东绿通封闭式观光车LT-S8+3.F 旅游观光车厂家

产品名称	广东绿通封闭式观光车LT-S8+3.F 旅游观光车厂家
公司名称	惠州市神州行新能源科技有限公司
价格	10000.00/辆
规格参数	品牌:绿通 型号:LT-S8+3.F 产地:广东
公司地址	惠州大亚湾西区东联友谊路31号(仅限办公)(注册地址)
联系电话	07525859270 18826895408

产品详情

车型：LT-S8+3.F (图片只供参考)

料号：

规格：72V交流系统

电器系统

电控

丰田电控/交流ToYoTa 80L440A—440A

电池

绿通专用免维护电池 6V-170AH*12只 (3小时率)

电动机

绿通专用交流异步电机 51V/7.5KW

充电机

电脑智能化充电机72V/25A

充电时间

小于12小时（放电率为80%）

车身配置

前挡

夹层玻璃

顶蓬

汽车工程注塑成型

座椅

皮革面料

地板

铝花纹防滑地板

后视镜

左右各一手动型外后视镜

转向系统

双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能

DC、灯光及信号

72V/12V-400W 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭

车身

前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用P P料注塑成型

仪表台

塑胶成型仪表台，电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。

制动系统

前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车+电动真空助力刹车系统。

前桥及悬挂

独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震

后桥及悬挂

整体式后桥、后桥速比16:1弹簧钢板+筒式液压减震。

轮胎直径

165/70 R13真空轮胎（直径560mm）；13寸铁钢圈

技术参数

长*宽*高

4270*1490*2100mm

技术参数

制定

审核

批准

额定乘员（人）

11人

最大行驶速度km/h

30km/h

卢宗坚

续驶里程km

80—100km（平路）

百公里能耗

12.5kwh

整车重量（含电池）

1300kg

内销

安全爬坡度

20%

刹车稳定性

1.9m

出厂价格

外销

驻坡性能

最小转弯半径 (m)

4.8m

制 定

审 核

批 准

最小离地间隙

180mm

轴距

2010mm

轮距

前1300/后1330mm

制动距离