

福州双视角X光机

产品名称	福州双视角X光机
公司名称	安徽盛昌警用设备有限公司福州分公司
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:盛昌警用 型号:5030D 产地:福建
公司地址	福建省福州市晋安区新店镇秀峰路219号冠茂芳洲苑13#楼1层08店面-3
联系电话	0591-83548990 15280431850

产品详情

福州双视角X光机稳定可靠：每台机器出厂前均通过严格的高低温试验、湿热试验和振动试验，以保证产品能够无故障连续运行10000小时以上。

精品配件：选用国标304不锈钢、3-3mm国标冷轧板及方通钢材，结构稳定牢固、防锈防腐防线损伤；

基本参数

通道尺寸:650mm(宽) × 500mm (高)

传送带速度:0.22m/s

传送带额定负荷:170kg

穿透力:底照视角：大于40mm钢板 侧照视角：大于40mm钢板

线分辨力:底照视角： 0.0787mm金属丝 侧照视角： 0.0787mm金属丝

穿透分辨力:底照视角： 0.202mm金属丝 侧照视角： 0.160mm金属丝

空间分辨力：底照视角：水平： 1.0mm,垂直： 1.0mm

侧照视角：水平： 1.0mm,垂直： 1.0mm

辐射安全

单次检查剂量:小于3.1 μ Gy

泄露射线剂量率:小于0.2 μ Gy/h (在距设备外表5cm任意处,符合国内外健康安全标准)

高效防辐射:采用双层错缝、耐磨、结实的铅帘,超厚2-5mm铅板确保安全可靠

X射线发生器:

数字接口:管电压80-160KV (可调),电流0.3-1.2mA (可调)

冷却/工作周期:密封式油冷/100%

系统功能:

图像处理功能:彩色/黑白、局增、高穿、低穿、超增、有机物剔除、反色、加亮、减暗、灰扫、放大、伪彩、有机物增强、可疑物品报警标记、边缘增强处理。

系统功能:开机自检、多用户管理、图像管理、TIP管理、曲线诊断、键盘诊断、设备信息查询、多格式图像导出、OSD操作功能、图像镜像、放大镜、精准定位过包图像、清空通道提醒、一键关机。

使用环境:

工作温度/湿度:0 ~ 45 /5% ~ 95%(不冷凝)

储存温度/湿度:—40 ~ 70 /5% ~ 95% (不冷凝)

工作电压:220VAC (\pm 10%) 50 \pm 3HZ

功率损耗:1.5KW

尺寸:2386mm(长)*1357mm(宽)*1345.5mm(高)