

水泥化粪池 芜湖化粪池 安徽栩祺水泥制品

产品名称	水泥化粪池 芜湖化粪池 安徽栩祺水泥制品
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地
联系电话	15655361068

产品详情

以下是混凝土化粪池的施工要求：

- 1、按照所选的池号，参加说明书中的排列方式，化粪池价格，和占地空间及覆土层厚度，进、出水高度，放线，开槽。
- 2、槽底依土质铺设100-200mm厚C20级砼垫层，当有地下水时垫层铺设200mm厚的碎石，基础保证在同一水平面上，且与地面平行。
- 3、每套化粪池顶部要设足够的检查进口。进出水口与上一面检查进口方向应一致；池顶盖板上覆土0.5—1.5米，出水管覆土0.6—1.6米。
- 4、化粪池按照现场条件要求道路畅通，周围有足够的作业平面，汽车吊车及货车运输要有极佳的工作位置，安装方可顺利进行。

化粪池的构造，应符合下列要求：

- 1.化粪池的长度与深度、宽度的比例应按污水中悬浮物的沉降条件和积存数量，经水力计算确定，但深度（水面至池底）不得小于1.3m，宽度不得小于0.75m，长度不得小于1.0m，园形化粪池直径不得小于1.0m。
- 2.双格化粪池第1格的容量宜为计算总容量的75%；三格化粪池第1格的容量宜为总容量的60%，第二格的容量宜为总容量的20%。
- 3.化粪池格与格，池与连接井之间应设通气孔洞。
- 4.化粪池进口、出口应设置连接井与进水管、出水管相接。

5.化粪池进水管口应设导流装置，预制化粪池，出水管口及格与格之间应设拦截污泥浮渣的设施。

6.化粪池池壁、池底应防止渗漏。

7.化粪池顶板上应设有人孔和盖板。

预制水泥化粪池是一种相对来说规模小的污水处理系统，包括一个水池及化粪池系统。当污水进入了水池，水泥化粪池，污物被细菌无氧分解，使得固体废物体积变少，再经过沉淀排出，这样就降低了水质污染的程度。

预制水泥化粪池在设计上是较为独特的，而且耐压性能好以及抗冲击性能优越。安徽栩祺在设计上采用较为独特的密集波纹构造，产品组成结构的设计会让预制水泥化粪池每个板块更好的配合和使用，芜湖化粪池，本身结构紧凑，能够节省很多空间，产品占地面积也会变方便许多。现在产品的占地面积会比传统的产品减少百分之四十左右的土地资源的空间。操作人员在预制水泥化粪池安装时，会发现它的安装也是较为简单的，不仅节省时间而且还能够节省相当一部分施工费用。当天安装当天使用。

水泥化粪池-芜湖化粪池-安徽栩祺水泥制品(查看)由芜湖县栩祺水泥制品厂提供。芜湖县栩祺水泥制品厂(www.xqhuafengchi.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽栩祺水泥制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！