

铜陵化粪池 预制化粪池 安徽栩祺水泥制品

产品名称	铜陵化粪池 预制化粪池 安徽栩祺水泥制品
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地
联系电话	15655361068

产品详情

什么是整体式混凝土化粪池?

新型预制钢筋混凝土整体式化粪池，是取代传统砌筑及现代浇注化粪池的一种新品种，该产品是混凝土制品在建筑工程应用中的一项技术创新。产品具有构造得当，铜陵化粪池，受力合理，效果明显，施工简捷等明显特点，是一种工业化生产的绿色环保混凝土制品。该产品三级腐化，隔仓板将池体分割为三箱:第1箱为一级腐化池，第二箱为二级腐化池，第三箱为三次腐化池，形成三级处理后。产品符合国家《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88)有关技术要求，经质量监督检验部门检验，各项技术指标达到图纸和设计说明要求。

它具有优良的防腐、抗酸、抗碱、抗压的特性，施工周期短、安装快捷，净化效果明显，节省投资30%以上。产品自投产后，广泛应用于各种建设项目，产品已被各地的广大建筑商认可。

化粪池的构造，应符合下列要求：

- 1.化粪池的长度与深度、宽度的比例应按污水中悬浮物的沉降条件和积存数量，经水力计算确定，但深度（水面至池底）不得小于1.3m，宽度不得小于0.75m，长度不得小于1.0m，园形化粪池直径不得小于1.0m。
- 2.双格化粪池第1格的容量宜为计算总容量的75%；三格化粪池第1格的容量宜为总容量的60%，第二格的容量宜为总容量的20%。
- 3.化粪池格与格，池与连接井之间应设通气孔洞。
- 4.化粪池进口、出口应设置连接井与进水管、出水管相接。
- 5.化粪池进水管口应设导流装置，出水管口及格与格之间应设拦截污泥浮渣的设施。

6.化粪池池壁、池底应防止渗漏。

7.化粪池顶板上应设有人孔和盖板。

1.三格化粪池第1池的结构与作用

作用:每天接纳新鲜粪便，厌氧发酵分解分层:上层粪皮中间粪液和底层粪渣，阻留沉淀寄生虫卵 条件:密封严密，化粪池厂家，池内相对静止或流动缓慢，适当长的水力停留时间

2.三格化粪池第二池的结构与作用

作用:延续第1池的阻留沉淀寄生虫卵，深度厌氧发酵，游离氨浓度上升，杀菌杀卵

条件:密封严密，防止第1池粪块、粪皮、粪渣流入第二池.

3.三格化粪池第三池的结构与作用

流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中的病菌和虫卵已基本杀灭和除去，一体式化粪池，可作施肥之用。

第三池功能主要起储粪作用。

第三池容积大小，基本由施肥次数和每次施肥量来决定。

若第三池的粪水不作肥料，而直接出口进行浅土滤法净化处理，则第三池的容积可以适当缩小。且第三池可继续起第二池的作用。

铜陵化粪池-预制化粪池-安徽栩祺水泥制品(优质商家)由芜湖县栩祺水泥制品厂提供。芜湖县栩祺水泥制品厂(www.xqhuafengchi.com)在水泥及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽栩祺水泥制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：方经理。