

检查井价格 安徽栩祺水泥制品 淮南检查井

产品名称	检查井价格 安徽栩祺水泥制品 淮南检查井
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地
联系电话	15655361068

产品详情

以下是检查井的施工安装要点：

- 1、井坑开挖：井坑开挖应与管道槽一起开挖，且保持井底座主管道与管道在同一轴线。井坑的开挖深度符合设计要求，开挖宽度两侧应留出足够的工作面宽度，一般为300mm。
- 2、地基与基础施工：井底座的砖、石等应清除，检查井价格，沿管道方向及沿管道垂直方向不小于检查井直径400mm的基础尺寸用中粗砂铺垫、摊平、夯实，当井底座被水浸泡，应将水排除，清除被浸泡的土层。用中粗砂换填并夯实。复核井底座编号、规格、接管直径，井底座安装中心定位后，一体式检查井，将井底座安置于井底坑基础上。并调整好井底座标高和接管位置。工序为：井 管 井 管。
- 3、井底座安装：施工前应复核井筒长度，当路面或路面标高难以确定时，井筒长度可适当预留余量。安装时井筒与井座连接时应保持垂直。连接采用密封圈加挡圈。

连接管与配件安装、连接管与配件安装宜在现场制作安装。

雨水检查井选用标准如下：

- 、当井深 $H_1 \leq 1400\text{mm}$ ，管径 $D = 400\text{mm}$ 时，采用 $\text{C}700$ 圆形砖砌雨水检查井，详见图集02S515-10。
- 、当井深 $H_1 > 1400\text{mm}$ ，管径 $200\text{mm} < D \leq 600\text{mm}$ 时，采用 $\text{C}1000$ 圆形砖砌雨水检查井（收口式），成品检查井，详见图集02S515-11；当井深无法按图集02S515-11满足收口式时，采用 $\text{C}1000$ 圆形砖砌雨水检查井（盖板式），详见图集02S515-12；盖板配筋详见“ $\text{C}1000$ 圆形砖砌雨污水检查井盖板配筋图”，淮南检查井，图集号为02S515-23。
- 、当管径 $600\text{mm} < D \leq 800\text{mm}$ 时，采用 $\text{C}1250$ 圆形砖砌雨水检查井（收口式），详见图集02S515-14；当井深无法按图集02S515-14满足收口式时，采用 $\text{C}1250$ 圆形砖砌雨水检查井（盖板式），详见图集02S51

5-15；盖板配筋详见“C 1250圆形砖砌雨污水检查井盖板配筋图”，图集号为02S515-27。

目前城市道路上的检查井大多存在井周围出现下沉、破损；检查井顶面不是高出就是沉在路面，或者和路面的纵横坡不一致。这些问题的出现既影响道路的整体美观，又影响行车的舒适度，针对此类问题可以做出以下方案来解决：

1. 在井筒升到距路床顶76厘米后，井筒周围0.5米范围内，采用级配砂石回填，每填土层厚度控制在20厘米，压实度按95%要求，逐层夯实到此次井筒的高度；
2. 在井筒覆盖钢板后用土填到路床顶，路床整体碾压合格后，取出钢板将井筒升到路床顶面，同时用级配砂石夯填井周围至路床顶，加盖钢板后进行水泥稳定碎石层的施工作业；
3. 水稳碎石施工完成后，应及时挖掉钢板上的碎石和水稳碎石料，取出钢板。开挖宽度从井外壁向外应不小于50厘米，挖到坚硬部位。
4. 将井筒升的水稳碎石层顶，挖出碎石的部分用C10混凝土回填至井筒顶；
5. 将钢板将井口覆盖后，进行一、二层沥青混凝土的铺筑。沥青碾压合格后，及时挖掉钢板上的沥青料，取出钢板，进行检查井座的安装，再用细粒沥青混凝土将下面填塞至第二层沥青混凝土顶面平；
6. 铺筑第三层沥青混凝土至路面设计标高。

检查井价格-安徽栩祺水泥制品-淮南检查井由芜湖县栩祺水泥制品厂提供。“化粪池,水泥化粪池,混凝土化粪池,水泥检查井”就选芜湖县栩祺水泥制品厂（www.xqhuafengchi.com），公司位于：芜湖县湾沚镇赵桥工业园，多年来，安徽栩祺水泥制品坚持为客户提供好的服务，联系人：方经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽栩祺水泥制品期待成为您的长期合作伙伴！