

DME144氢气露点仪

产品名称	DME144氢气露点仪
公司名称	河南吉仪电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区电厂路华强城市广场二期5号楼2单元1804号
联系电话	13733898714 18037307924

产品详情

DME144氢气露点仪引进芬兰维萨拉公司的高精密传感器，具有准确度高、重复性好、漂移小等优点，该设备具有干燥保护功能，响应速度快，使其具有完全替代进口仪器的能力，广泛应用于火电厂氢气露点测量，得到广大专家及用户的高度认可。该设备也可用于变电站SF6开关气体微水及制氢站、供氢站、CO₂、N₂、压缩空气等气体露点测量。

DME144氢气露点仪主要特点

全程曲线跟踪修正

响应速度快，重复性好

具备干燥保护功能

测量精确，具备温度自动补偿功能

可存储 128 条（可扩展）数据，可随时存储、查询

高分辨率液晶屏，操作简易高效

交直流两用，内置可充电锂电池，可连续工作 8 小时以上

DME144氢气露点仪技术参数

测量范围：-80 ~ +20

精 度：±1

重复性：±0.5

响应时间：20S

环境温度：-30 ~ 50

环境湿度：95% RH

进气流量：0.5~1.5L/ min

屏幕分辨率：800x480

充电电压：AC 220V ± 10% 50Hz

外形尺寸：310X150X285 mm

仪器重量：3.5Kg