

# DMG33便携气体检测仪

产品名称	DMG33便携气体检测仪
公司名称	河南吉仪电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区电厂路华强城市广场二期5号楼2单元1804号
联系电话	13733898714 18037307924

## 产品详情

DMG33便携气体检测仪可同时测量四种气体：具备氧气传感器、可燃气体传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。采用进口传感器，性能稳定可靠。

### DMG33便携气体检测仪特点及技术参数

测方式：扩散式,可接外置吸泵

电 池：3.7V聚合锂离子充电电池  
电池工作时间：可燃气体连续工作8小时，其它气体连续工作120小时

传感器工作原理：氧气及有毒气体为电化学式，可燃性气体为催化燃烧式

显 示：大屏幕液晶显示

报 警：声、光、振动报警

直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL

防护等级：IP45

工作温度：-10 40

工作湿度：5-90%RH

尺 寸：130mm × 72mm × 32mm

重 量：220g（带充电器）

检测气体

量程

精度

最小读数

响应时间

氧气(O<sub>2</sub>)

0-30%Vol

< ± 5%(F.S)

0.1%Vol

15秒

甲烷(CH<sub>4</sub>)

0-100%LEL

1%LEL

5秒

一氧化碳(CO)

0-999ppm

< ± 5%(F.S)

1ppm

25秒

硫化氢(H<sub>2</sub>S)

0-100ppm

30秒

二氧化硫(SO<sub>2</sub>)

0.1ppm

一氧化氮(NO)

0-250ppm

35秒

二氧化氮(NO<sub>2</sub>)

0-20ppm

氯气(CL<sub>2</sub>)

氨气(NH<sub>3</sub>)

50秒

氨气(NH<sub>3</sub>)

0-10ppm

氢气(H<sub>2</sub>)

0-1000ppm

60秒

氰化氢(HCN)

0-50ppm

150秒

氯化氢(HCL)

0-30.0ppm

0.1ppm

磷化氢(PH<sub>3</sub>)

0-5-1000 ppm

0.01/1ppm

臭氧(O<sub>3</sub>)

0-5-50ppm

0.01ppm

氟化氢 ( HF )

0-10ppm

50秒

硅烷 (SiH<sub>4</sub>)

环氧乙烷 (ETO)

120秒

甲醛

0-20ppm

0.01ppm

60秒