

# 法兰风管 共板风管法兰 各种

产品名称	法兰风管 共板风管法兰 各种
公司名称	洛阳华聚消防设备有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	适用风机:各种 规格:根据客户要求定做
公司地址	洛阳市西工区唐宫西路44号置隆花园7幢1-601号
联系电话	15670304550 15515364000

## 产品详情

适用风机                      各种                                      规格                                      根据客户要求定做

更多请访问：[www.0379119.com](http://www.0379119.com)

我公司是一家生产通风设备的厂家,产品主要有;共板法兰、螺旋风管、复合风管、各种材质风口、风阀、防火阀、烟道止回阀、各式风机,防爆风机等设备。

共板式法兰风管又称无法兰风管,其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用,颇受施工企业欢迎。美国和欧洲等发达国家从九十年代开始采用风管的无法兰连接,目前此工艺已被广泛应用于各种工程。

我国的国家标准 gb50243-2002关于《通风与空调工程施工及验收规范》中明确规定矩形风管可以采用无法兰连接工艺。北京中旅大厦、王府井饭店、上海贝尔电话公司工程项目均采用无法兰连接形式,效果良好。

由于前些年国内缺乏先进的加工设备,以及未得到规范的认可,绝大部分安装单位在风管的制作、安装过程中都采用角钢法兰连接,消耗了大量的角钢、焊条、螺栓、油漆等材料,以及大量的人工;制作精度、工作效率较低,生产成本较高,而且风管的制作、安装质量不易得到保证,是一种较为陈旧、落后的制作工艺。随着现行《通风与空调工程施工及质量验收规范》(gb50243-2002)对风管无法兰连接方式的认可,共板法兰风管加工流水线在国内的应用已越来越普遍。

共板法兰风管的特点是自成法兰、减轻风管自重,密封性能好,外形美观,强度高,安装快捷方便,生产成本低。采用共板法兰风管加工流水线不仅使以往的风管制作由低效的人力劳动变为高效的机械制作

，大大降低了劳动强度，提高了工作效率，降低了工程成本。

通过与角钢法兰风管比较，对于每10m<sup>2</sup>风管制作及安装，在相同的工期情况下，可节约劳动力60%左右，各种型钢30公斤，各种连接用螺栓10余套，防锈漆0.2公斤；风管法兰采用镀锌钢板制作，镀锌钢板用量增加约4%；采用生产线，制作精度及质量更易控制。

另外，型钢及防腐工程量的减少，减轻了油漆对环境的污染，具有较好的经济及社会效益。